

ESA FAQ: Hoe kan ik ontvangers handmatig verwijderen uit de e-mailwachtrij?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe kan ik ontvangers handmatig verwijderen uit de e-mailwachtrij?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u berichten uit de e-mailwachtrij kunt verwijderen met de opdracht `Ontvangers` op de E-mail security applicatie (ESA).

Hoe kan ik ontvangers handmatig verwijderen uit de e-mailwachtrij?

Als bepaalde ontvangers niet worden afgeleverd of om de e-mailwachtrij te wissen, gebruik de opdracht `Deleterontvangers`. Met de opdracht `Deleterontvangers` kunt u de e-mailleveringswachtrij beheren door specifieke ontvangers die op levering wachten, te verwijderen. Ontvangers die moeten worden verwijderd, worden geïdentificeerd door de ontvangende host waarvoor de ontvanger is bestemd, of door de verzender van het bericht die wordt geïdentificeerd door het specifieke adres dat in de Envelope From-regel van de berichtvelop is vermeld. Afwisselend, kunt u alle berichten in de leveringsrij (alle actieve ontvangers) meteen wissen.

Opmerking: voor het uitvoeren van de functie `Ontvangers` wordt aangeraden om het Cisco-apparaat in een offline status of opgeschorte levering te plaatsen.

Opmerking: hoewel de functie in alle statussen wordt ondersteund, kunnen er bepaalde berichten worden weergegeven terwijl de functie plaatsvindt.

Overeenkomsten met ontvangende hosts en afzenders moeten identieke tekenreeksovereenkomsten zijn. Wilde kaarten worden niet geaccepteerd. De opdracht `Deleterontvangers` retourneert het totale aantal verwijderde berichten. Als er bovendien een maillogabonnement is geconfigureerd, wordt het wissen van berichten als een aparte regel vastgelegd.

Hier is een voorbeeld van hoe te om berichten te schrappen die voor het domein, het gebruiken worden een rij gevormd: `example.com`:

```
mail3.example.com> deleterecipients
Please select how you would like to delete messages:
1. By recipient host.
2. By Envelope From address.
3. All.
[1]>
Please enter the hostname for the messages you wish to delete.
[]> example.com
Are you sure you want to delete all messages being delivered to "example.com"? [N]> Y
Deleting messages, please wait.
100 messages deleted.
```

Gerelateerde informatie

- [Cisco e-mail security applicatie – eindgebruikershandleiding](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.