

Hoe kan ik de leveringstarieven op mijn Cisco e-mail security applicatie (ESA) beperken tot bepaalde domeinen of hosts?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de limietlevering aan bepaalde domeinen of host dient te worden gelost.

Oplossing

De opdracht *destabilisatie* op de CLI of de *Tabel* van de *Bestandscontrole* op het tabblad *Mail* in de GUI kan worden gebruikt om de beperkingen van de aanvoersnelheid op de Cisco e-mail security applicatie te configureren voor een specifiek domein of host. Het inschakelen van deze optie wordt soms aanbevolen om het overlopen van de externe hosts te voorkomen.

Hieronder staat een CLI-voorbeeld voor het beperken van de snelheidslevering tot het domein "voorbeeld.com".

```
mail.example.com> destconfig
There are currently 2 entries configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.
[]> new
Enter the domain you wish to limit.
[]> example.com
Do you wish to configure a concurrency limit for example.com? [Y]>
Enter the max concurrency limit for "example.com".
[500]> 100
Do you wish to apply a recipient limit to this domain? [N]> y
Enter the number of minutes used to measure the recipient limit.
[60]> 60
Enter the max number of recipients per 60 minutes for "example.com".
[]> 1000
```

Select how you want to apply the limits for example.com:

1. One limit applies to the entire domain example.com
2. Separate limit for each mail exchanger IP address

[1]>

Select how the limits will be enforced:

1. System Wide
2. Per Virtual Gateway(tm)

[1]>

Do you wish to apply a specific TLS setting for this domain? [N]>

Do you wish to apply a specific bounce verification address tagging setting for this domain?

[N]>

Do you wish to apply a specific bounce profile to this domain? [N]>

There are currently 3 entries configured

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.

[]>

mail.example.com> commit