

Hoe omzeilt ik encryptie in een contentfilter en DLP?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe omzeilt ik encryptie in een contentfilter en DLP?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u codering in een contentfilter en DLP kunt omzeilen.

Hoe omzeilt ik encryptie in een contentfilter en DLP?

Op de Cisco Email Security Appliance (ESA) hebt u een omgeving die vereist is om te versleutelen op basis van een onderwerpregel en DLP-beleid. Er zijn instanties die u beide encryptie triggers wilt omzeilen voor een bericht.

1. Maak een uitgaand contentfilter dat voorafgaat aan het filter dat wel versleuteld wordt. Van de GUI **Mail Policy > Uitgaande contentfilters > Filters toevoegen...**
2. De voorwaarde zal zijn om het sleutelwoord "[NOENCRYPT]" in het onderwerp te zoeken. Kies **conditionering toevoegen...** en selecteer **Onderwerp Kop**, met "Bevat" voor "[NOENCRYPT]". (De "\" is voor het letterlijke gebruik van "[", dus voer ze in.)
3. De eerste acties zijn om "een bericht-tag toevoegen" en de waarde is "NOENCRYPTIE". (Dit zal later in de DLP-beleidsstappen worden gebruikt).
4. Tot slot is de laatste actie "Skip Resterend content filters (Eindactie)." (Let op, dit filter en het versleutelde filter moeten de laatste twee in de orderlijst zijn en dit filter gaat vooraf aan het filter van de versleutelde inhoud.) Dit moet er ongeveer uitzien:

Conditions			
Add Condition...			
Order	Condition	Rule	Delete
1	Subject Header	subject -- "[NOENCRYPT]"	

Actions			
Add Action...			
Order	Action	Rule	Delete
1	Add Message Tag	tag-message ("NOENCRYPTIE")	
2	Skip Remaining Content Filters (Final Action)	skip-filters()	

5. Breng uw wijzigingen op dit punt in en geef deze aan.
6. Via de GUI **Mail-beleid > Outdoorbeleid van e-mail**, klik op het filter van de inhoud (indien uitgeschakeld) en gebruik een controleteken voor het nieuwe filter van de inhoud om dit mogelijk te maken.
7. Van de GUI, **Mail Politics > DLP Policy Manager** klik op uw bestaande DLP-beleid dat de

codering uitvoert.

8. Rol naar beneden tot u de *Berichtenlabels filteren* en invoeren **NOENCRYPTIE** in het veld en in de vervolgkeuzelijst *verstrooid* naast het neerzetten. (Dit betekent dat als deze waarde afwezig is, dan de encryptie wordt uitgevoerd, en anders de encryptie wordt over slaan.)
9. Indienen en toewijzen uw wijzigingen.

Gerelateerde informatie

- [Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)