

# ESA aanvullende e-mailkoppen voor encryptie

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Toetsen voor omsluiten voor offline openen inschakelen](#)

[JavaScript-vrije velden inschakelen](#)

[Berichteinde inschakelen](#)

[De decryptie applicatie uitschakelen](#)

[Aanvullende informatie](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft extra e-mailheaders die kunnen worden geïmplementeerd via inhoud of berichtfilters op de Cisco e-mail security applicatie (ESA).

## Toetsen voor omsluiten voor offline openen inschakelen

Als u een geregistreerd Envelope wilt verzenden met enveloppe die sleutel aan het casten is, plaatst u deze kop in het bericht:

```
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox: true
```

Het aanvinkvakje "Onthoud het wachtwoord voor deze envelop" verschijnt op het geregistreerde adres.

## JavaScript-vrije velden inschakelen

Als u een geregistreerd envelop wilt verzenden die JavaScript-vrij is, plaatst u deze kop in het bericht:

```
X-PostX-Use-Script: false
```

Wanneer de ontvanger de bijlage `securedoc.html` opent, wordt de geregistreerde envelop weergegeven met een Open Online link en wordt de knop Open uitgeschakeld.

## Berichteinde inschakelen

Om een bericht te configureren dat 24 uur na het verzenden verval, plaatst u deze header in het bericht:

X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00

De ontvanger kan de inhoud van het gecodeerde bericht openen en bekijken tijdens de periode van 24 uur nadat u het hebt verzonden. Daarna toont het geregistreerde Gebied een bericht dat erop wijst dat de envelop is verlopen.

## De decryptie applicatie uitschakelen

Om de decryptie applet uit te schakelen en de berichtbijlage bij de sleutelserver te laten decrypteren, voeg deze kopbal in het bericht toe:

X-PostX-Suppress-Applet-For-Open: true

**Opmerking:** het bericht kan langer duren om te openen wanneer u de decryptie applet uitschakelt, maar is niet afhankelijk van de browser-omgeving.

## Aanvullende informatie

### MIME-header (Multipurpose Internet Mail Extensions)

	Beschrijving	Waarde
Ingeschakeld X-PostX	Geeft aan of u een veilig antwoord voor het bericht wilt activeren en geeft de knop antwoord in de berichtenbalk weer. Deze header voegt een coderingsinstelling toe aan het bericht.	Een Booleaanse waarde voor het al dan niet weergeven van de knop Antwoorden. Stel in op waar om de knop weer te geven. De standaardwaarde is onjuist.
Ingeschakeld X-PostX-volledig	Geeft aan of een veilig "antwoord alle" voor het bericht moet worden ingeschakeld en geeft de knop Alles beantwoorden in de berichtenbalk weer. Deze header overschrijft de standaardinstelling van het profiel.	Een Booleaanse waarde voor het al dan niet weergeven van de knop Reactie Alle. Stel deze in op waarheid om de knop weer te geven. De standaardwaarde is onjuist.
X-PostX-Forward-Enabled	Geeft aan of het veilig bericht verzenden moet worden ingeschakeld en geeft de knop Vooruit in de berichtenbalk weer. Deze header overschrijft de standaardinstelling van het profiel.	Een Booleaanse waarde voor het al dan niet weergeven van de knop Vooruit. Stel deze in op waarheid om de knop weer te geven. De standaardwaarde is onjuist.
X-PostX-Verzend-return-ontvanger	Duidt op het inschakelen van leesontvangstbewijzen. De afzender ontvangt een ontvangstbewijs wanneer de ontvangers de Secure Envelope openen. Deze header overschrijft de	Een Booleaanse waarde voor het al dan niet verzenden van een gelezen ontvangstbewijs. Stel in op waarheid om

	<p>standaardinstelling van het profiel.</p> <p>definieert de vervaldatum van een geregistreeerde Envelop voordat deze de einddatum verstuurt. De belangrijke server beperkt de toegang tot de geregistreeerde Envelope na de verloopdatum. Het geregistreeerde scherm geeft een bericht weer dat aangeeft dat het bericht is verlopen. Deze header voegt een coderingsinstelling toe aan het bericht. Als u de Cisco Registered Service gebruikt, kunt u op de website <a href="http://res.cisco.com">http://res.cisco.com</a> loggen en de functies voor berichtbeheer gebruiken om de verloopdatums van berichten in te stellen, aan te passen of te elimineren nadat u deze hebt verzonden.</p> <p>Hiermee wordt de "gelezen datum" van de geregistreeerde enveloppen gedefinieerd voordat deze wordt verzonden. De lokale toetsenserver genereert een melding als de geregistreeerde envelop niet op deze datum is gelezen. Geregistreeerde zenders met deze header werken niet met Cisco Registered Service, alleen met een lokale sleutelservice. Deze header voegt een coderingsinstelling toe aan het bericht.</p> <p>Geeft aan of u de decryptie applet wilt uitschakelen. De decryptie applet veroorzaakt dat de berichtbijlagen in de browser omgeving worden geopend. Als u de applet uitschakelt, wordt de berichtbijlage op de sleutelservice gedecrypteerd. Als u deze optie uitschakelt, kunnen berichten langer worden geopend, maar zijn ze niet afhankelijk van de browser-omgeving. Deze header overschrijft de standaardinstelling van het profiel.</p> <p>Geeft aan of u JavaScript-vrije enveloppen wilt verzenden. Een JavaScript-vrije envelop is een Geregistreeerde envelop die niet de JavaScript omvat die wordt gebruikt om enveloppen lokaal op de computer van de ontvanger te openen. De ontvanger moet de Open Online methode of de</p>	<p>knop weer te geven. De standaardwaarde is onjuist.</p> <p>Een string waarde die relatieve datum of tijd bevat. Gebruik de bestandsindeling +HH:MM:SS voor relatieve uren, minuten en seconden en de +D-indeling voor relatieve dagen. Standaard is er geen verloopdatum.</p> <p>Een string waarde die relatieve datum of tijd bevat. Gebruik de bestandsindeling +HH:MM:SS voor relatieve uren, minuten en seconden en de +D-indeling voor relatieve dagen. Standaard is er geen verloopdatum.</p> <p>Een Booleaanse waarde voor het al dan niet uitschakelen van de decryptie-applet. Stel op in op waar om de applet te schakelen. De standaardwaarde is onjuist.</p> <p>Een Booleaanse waarde voor de vraag of de JavaScript-toets moet worden opgenomen of niet. Ingesteld op fout als een JavaScript-vrije envelop te verzenden. Standaardwaarde is wa</p>
X-post-X-vervaldatum		
X-PostX-ReadnotificationDate		
X-PostX-Onderdruk-applicatie-voor-open kaart		
X-PostX-use-Script		

X-PostX-weet-stand-weet-sleutel  
Selectieknop

Open door Forwarding methode gebruiken om het bericht te bekijken. Gebruik deze header als de gateway van een ontvangend domein JavaScript stript en het gecodeerde bericht ontoegankelijk maakt. Deze header voegt een coderingsinstelling toe aan het bericht.

Duidt op het al dan niet toestaan van enveloppen-specifieke sleutel die voor het offline openen van enveloppen open moet worden geplaatst. Met enveloppe sleutel caching, wordt de decryptie sleutel voor een bepaald enveloppe op de computer van de ontvanger gecached wanneer de ontvanger het juiste wachtwoord ingaat en het vakje "Herinner het wachtwoord voor deze envelop" selecteert. Daarna hoeft de ontvanger geen wachtwoord meer in te voeren om de envelop op de computer opnieuw te openen. Deze header voegt een coderingsinstelling toe aan het bericht.

Een Booleaanse waarde voor het al dan niet inschakelen van enveloppen en het aanvinkvakje "Onthoud het wachtwoord voor deze envelop" weergeven. De standaardwaarde is onjuist.