

Maximale lengte van de tekens voor gebruikersnaam en wachtwoord ondersteund door het ESR

Inhoud

[Inleiding](#)

[Maximale lengte van tekens op de gebruikersnaam en wachtwoord](#)

[Toegang tot applicatie - gebruikersnaam](#)

[Toegang tot applicatie - Wachtwoord](#)

[SPA Quarantine Access - gebruikersnaam](#)

[Spam Quarantine Access - Wachtwoord](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de maximale lengte van tekens die door de Cisco e-mail security applicatie (ESA) worden ondersteund voor de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het apparaat en voor toegang tot het scherm.

Maximale lengte van tekens op de gebruikersnaam en wachtwoord

Toegang tot applicatie - gebruikersnaam

AsyncOS versie 11.0 of nieuwer:

- Limiet naam gebruiker (lokaal en LDAP): Zonder limiet

Voor AsyncOS versie 10.0.1 of hoger:

- Limiet naam gebruiker (lokaal en LDAP): 16 tekens

Toegang tot applicatie - Wachtwoord

De standaardinstelling is dat het wachtwoord:

A passphrase must contain the following:

at least 8 characters.

at least one upper (A-Z) and lower (a-z) case letter.

at least one number (0-9).

at least one special character.

The following characters are allowed: ~ ? ! @ # \$ % ^ & * - _ + = \ | / [] () < > { } ` ' " ; : , .

not be a username or one of its variations.

not any of 3 recent passphrase.

Opmerking: De vereisten voor het wachtwoord kunnen worden gewijzigd. Navigeer naar **Systeembeheer > Gebruikers** in het gedeelte **Local User Account & Passphrase Settings**. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

- Lokaal inlogwachtwoord: Zonder limiet
- LDAP-wachtwoord: 128 tekens (Microsoft standaardlimiet)

SPA Quarantine Access - gebruikersnaam

- Naam lokale gebruiker limiet: 16 tekens
- limiet gebruikersnaam LDAP: 3 tekens

Spam Quarantine Access - Wachtwoord

- Lokale inlogwachtwoord: 129 tekens
- LDAP-wachtwoord: 128 tekens (Microsoft standaardlimiet)

Gerelateerde informatie

- [AsyncOS voor e-mail security gebruikershandleidingen](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)