

Hoe leidt u URLs met het Cisco web security applicatie opnieuw in?

Inhoud

[vraag](#)

[Omgeving](#)

[Voor HTTP-verkeer](#)

[Voor HTTPS-verkeer](#)

vraag

Hoe leidt u URLs met het Cisco web security applicatie opnieuw in?

Omgeving

Cisco Web Security Appliance (WSA) met alle AsyncOS-versie.

Naast het gebruik van de Cisco web security applicatie om verkeer naar bepaalde websites te bewaken en te blokkeren, kunt u deze ook gebruiken om gebruikers te richten op een andere website. U kunt het apparaat configureren om verkeer dat oorspronkelijk is bestemd voor een URL of website, te richten naar een locatie die u hebt ingesteld met behulp van aangepaste URL-categorieën. Hiermee kunt u het verkeer via het apparaat omleiden in plaats van via de doelserver.

Voor HTTP-verkeer

1. Maak een aangepaste URL-categorie (**GUI > Web security Manager > Aangepaste URL-categorie**) en neem de URL op die u wilt doorsturen.
2. Neem deze nieuwe Aangepaste URL-categorie op in het betreffende toegangsbeleid (**GUI > Web security Manager > toegangsbeleid > URL-categorieën**).
3. Selecteer in het gedeelte Aangepaste URL categorie ... de relevante categorie Aangepaste URL, selecteer **Opnemen** onder de kolom Instellen en selecteer vervolgens de optie Omkeren voor de betreffende aangepaste URL-categorie.
4. Nadat de optie OCR-functie is geselecteerd, verschijnt er een tekstvak onder de naam Aangepaste URL-categorie. Voer in dit tekstvak de URL in waarop u de aanvraag wilt herroepen.

Voor HTTPS-verkeer

Standaard kan de HTTPS URLs niet opnieuw gericht worden zoals de HTTP URLs. Om HTTPS URLs te kunnen herleiden, moeten ze eerst worden gedecrypteerd (**GUI > Web Security Manager > Decryptie Policy**). Zodra HTTPS URL is gedecrypteerd, zal het aan toegangsbeleid worden onderworpen. HTTPS URL kan dan opnieuw gericht worden onder het toegangsbeleid.

1. Maak een Aangepaste URL-categorie (**GUI > Web security Manager > Aangepaste URL-categorie**) en neem de URL op die u wilt doorsturen.
2. Neem deze nieuwe Aangepaste URL-categorie op in het betreffende toegangsbeleid (**GUI > Web security Manager > toegangsbeleid > URL-categorieën**) en decryptiebeleid (**GUI > Web security Manager > decryptie beleid > URL-categorieën**).
3. Selecteer in het decryptiebeleid de optie **Decrypt** voor de inbegrepen Aangepaste URL categorie.
4. Selecteer in het toegangsbeleid de optie Omleiden voor de opgenomen categorie Aangepaste URL.
5. Nadat de optie OCR-functie is geselecteerd, verschijnt er een tekstvak onder de naam Aangepaste URL-categorie. Voer in dit tekstvak de URL in waarop u de verzoeken wilt doorsturen.