

Hoe stel ik handmatige DNS-items op het web security applicatie in?

Inhoud

[vraag](#)

[Omgeving](#)

vraag

Hoe stel ik handmatige DNS-angen in op de Cisco web security applicatie?

Omgeving

Cisco web security applicatie (WSA), alle AsyncOS-versies

Voer in de opdrachtregel interface (CLI) de volgende opdrachten in zoals wordt aangegeven:

```
WSA> dnsconfig
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a new server.
- SETUP - Configure general settings.
- SEARCH - Configure DNS domain search list.

```
[> localhosts
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[> new
```

```
Enter the IP address of the host you are adding.
```

```
[> 1.1.1.1
```

```
Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)
```

```
[> example.com
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[>
```

Gebruik de CLI-opdracht - **toegewijd** - om de DNS-configuratiewijzigingen in te voeren in de CLI-

prompt.

Opmerking: De "**localhosts**" optie in de CLI opdracht 'dnstool' is een verborgen optie.