

CiscoWorks en MDS Fabric Manager via dezelfde Internet-browser

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Pc's die beide softwarebeheertoepassingen via MS Internet Explorer (IE) uitvoeren, moeten de Java-instelling op de browser wijzigen om beide toepassingen zonder problemen te laten draaien. Anders werkt Fabric Manager niet en CiscoWorks niet. Dit is te wijten aan het feit dat Cisco's Storage Application Fabric Manager Java-applicaties JVM 1.4.0 ondersteunt en CiscoWorks Java JVM 1.3.0 gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat beide toepassingen op dezelfde machine gaan werken, moet u het vakje met het label **Gebruik Java 2 v1.4.1_02 voor applet** uitschakelen. dit vereist een nieuwe start . Nadat u de PC opnieuw hebt opgestart, werken beide toepassingen correct via dezelfde browser.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

Dit document maakt gebruik van deze hardware- en softwareversies:

- PC's die vensters uitvoeren en IE als hun browser gebruiken
- Fabric Manager
- CiscoWorks2000

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Oplossing

Voltooi deze stappen om de instellingen van de IE-browser aan te passen:

1. Open IE.
2. Kies **Gereedschappen > Internet-opties**.
3. Selecteer onder **Internet-opties** het **tabblad Geavanceerd**.
4. Scrollt door de lijst.
5. Schakel onder de optie **Java (Sun)** de optie **Java 2 v1.4.1_02 uit voor applets**.
6. Herstart de pc.

Gerelateerde informatie

- [MDS 9000 Series productondersteuning voor meerlaagse Switches](#)
- [Technische ondersteuning - Cisco-systemen](#)