

Como alterar o RexAcctScript do Cisco CNS Access Registrar para produzir um formato CSV no arquivo de contabilidade

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Edite o RexAcctScript](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este documento explica como editar manualmente o Cisco CNS Access Registrar RexAcctScript para que seus arquivos de log de contabilidade reflitam um formato CSV.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas no Cisco CNS Access Registrar versões 1.7 e 3.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Edite o RexAcctScript](#)

Se você quiser que seus arquivos de log de contabilidade reflitam um formato CSV que possa ser

usado em seus aplicativos de faturamento, edite o RexAcctScript manualmente e recompile-o. O arquivo está localizado por padrão em \$ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp.

Para alterar o formato da contabilidade, faça as alterações mostradas nesta tabela:

Número da linha AR 1.7	Número da linha AR 3.0	De	Para
2080	2090	*(pEnd++) = "\n";	*(pEnd++) = " ";
2069	2079	*(pEnd++) = "\t";	*(pEnd++) = " ";

Nota: " " contém um espaço.

Para compilar e instalar o script RexAcctScript, use gcc 2.95-3. Para obter mais detalhes, consulte o [Guia do usuário do Cisco CNS Access Registrar - Usando o script de contabilidade REX](#).

A saída do arquivo de contabilidade precisa ser semelhante a esta:

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
```

Os arquivos contábeis agora contêm uma vírgula (",") entre cada entrada.

[Informações Relacionadas](#)

- [Página de suporte do Cisco Access Registrar](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)