

Como criar um arquivo pub de chave privada para SSH e implantações de nuvem?

Contents

[Introduction](#)

[Como criar um arquivo pub de chave privada para implantações de Shell Seguro \(SSH\) e nuvem?](#)

Introduction

Este documento descreve como criar um arquivo de chave pública (pub) a partir da chave privada (pem) que será usado para implantações do Cloud Center.

Como criar um arquivo pub de chave privada para implantações de Shell Seguro (SSH) e nuvem?

Antes da versão 4.5.x, era fácil usar uma chave privada para o Cloud Center e essa opção foi fornecida durante a implantação de uma instância. Por motivos de segurança, o recurso foi descartado.

Se precisar acessar as novas implantações com o uso da mesma chave privada, siga estas etapas:

1. Faça login na máquina onde o arquivo privatekey.pem está localizado.
2. **#chmod 600 privatekey.pem**
3. **#sh-keygen -y -f privatekey.pem > publickey.pub**
4. **#catpublickey.pub**
5. Copie a chave SSH.
6. Faça login na **GUI do Cloud Center > Implantações > Novas implantações > Avançado > opção SSH > Atribuir chaves públicas > Copiar-colar a chave.**
7. Implante a instância.
8. Faça login na instância usando a chave privatekey.pem. isto é, **ssh -i privatekey.pem cliqruser@54.x.x.x.**