

Como mudar seu repositório local do Apache para o Nginx?

Contents

[Introduction](#)

[Como mudar seu repositório local do Apache para o Nginx?](#)

Introduction

Este documento descreve como modificar um repositório local para usar o Nginx em vez do Apache.

Como mudar seu repositório local do Apache para o Nginx?

1. Crie um backup do Apache para que você possa reutilizar no Nginx com: `mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backup` `cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. Parar o serviço Apache com o comando `apachectl stop`.
3. Confirme se o Apache parou com `ps -ef | grep apache` ou `ps -ef | grep httpd`.
4. Mova os itens para a pasta `/tmp` com o comando `mv var/www/html /tmp`.
5. Exclua o Apache com o comando `yum erase httpd`.
6. Instale o Nginx com o comando `install nginx`.
7. Mova o backup para o novo Nginx instalado com o comando `cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/`.
8. Reinicie o servidor Nginx com o comando `service nginx restart`.
9. Verifique se o Nginx é executado com o comando `ps -ef | grep nginx`.
10. Verifique se está funcionando com: `wget http://127.0.0.1/index.html` `wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` Se isso faz o download do script python e tudo deve estar funcionando.

Certifique-se de que você não tem nenhuma configuração de proxy. Se você continuar a ver as configurações de proxy, poderá emitir estes comandos para desdefini-las:

- `unset http_proxy`
- `unset https_proxy`