

Configurar a ofuscação de senha para dispositivos gerenciados no FND

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Definição de Preferências para a Interface do Usuário](#)

[Ofuscação de senha](#)

[Acesso do usuário](#)

Introdução

Este documento descreve as etapas necessárias para configurar a ofuscação de senha para dispositivos gerenciados pelo Field Network Diretor (FND).

Pré-requisitos

Esse recurso só é aplicável a partir da versão 4.9.1 .

Definição de Preferências para a Interface do Usuário

Quando um dispositivo é integrado ao FND, as credenciais do dispositivo ficam visíveis para todos os usuários com acesso à GUI. Os administradores de rede gostam de restringir essa visibilidade.

Um administrador pode definir as configurações de preferências para personalizar a interface do usuário. A opção Preferências está localizada no canto superior direito da interface do usuário.

Ofuscação de senha

A opção Mostrar senha do dispositivo está disponível apenas para os usuários raiz e o usuário com permissão: Gerenciar credenciais do dispositivo. Para outros usuários, essa opção não está disponível.

Por padrão, essa opção não está selecionada. Marque a caixa de seleção Mostrar senha do dispositivo e clique em Aplicar para exibir as credenciais do dispositivo na guia Propriedades de configuração na página Detalhes do dispositivo.

Acesso do usuário

Os usuários raiz têm a opção de alterar suas preferências.

Os usuários com a permissão, Gerenciar credenciais do dispositivo, podem alterar a preferência para incluir a opção mostrar senha do dispositivo.

A preferência para o campo, show device password, está desabilitada por padrão.

Quando a opção show device password é selecionada pelo usuário raiz ou por um usuário com a permissão Manage Device Credentials.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.