

Tidal Enterprise Orchestrator: Validando configurações avançadas do Windows

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Sintomas](#)

[Status](#)

[Resolução](#)

[Validar configurações de política do Windows](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Quando a política de endurecimento recomendada para o Microsoft® Windows é usada, ela pode fazer com que a interface da Web do InfoView de Objetos Corporativos seja bloqueada devido à configuração de segurança avançada. A caixa de diálogo de erro de segurança aconselhará o usuário a adicionar o site à lista de sites confiáveis.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Windows 2003, Windows 2008

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

Sintomas

As configurações de política implementadas pelo endurecimento de um sistema Windows podem impedir que o script TEO Windows e as atividades de comando do Windows funcionem. Recomenda-se que os usuários validem as configurações corretas.

Status

Resolução encontrada

Resolução

Validar configurações de política do Windows

Para validar as configurações de política do Windows, faça o seguinte:

1. Clique em **Iniciar > Ferramentas Administrativas > Política de Segurança Local**.
2. Em Configurações de segurança, expanda **Políticas locais**. Em seguida, clique em **Opções de segurança**.
3. No painel Opções de segurança, clique com o botão direito do mouse em **Acesso à rede** e selecione **Propriedades**. Defina o acesso à rede para não permitir o armazenamento de credenciais de .NET Passports para a caixa de diálogo de autenticação de rede.
4. Clique na opção **Desabilitado**. Em seguida, clique em **OK**. A configuração de política é validada.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)