

Tidal Enterprise Orchestrator: As atividades falham quando o usuário não tem o tipo de logon correto

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este documento descreve como resolver um problema que ocorre quando os usuários recebem uma mensagem de erro "Falha de login" quando tentam executar atividades.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 e posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

[Problema](#)

Os usuários recebem esta mensagem de erro quando executam atividades:

Falha no logon: O usuário não recebeu o tipo de logon solicitado neste computador.

Esta mensagem de erro é recebida quando o usuário do tempo de execução não tem direitos de logon como lote.

Solução

Siga estes passos para resolver esse problema:

1. Vá para o destino em que a atividade está sendo executada (seja uma máquina local ou remota).
2. No destino, altere a política de segurança local e permita que o usuário de tempo de execução tenha direitos de logon como lote. **Observação:** se essas configurações forem substituídas pela diretiva do Active Directory, essa diretiva deverá ser alterada no nível de domínio.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)