

# Nome de usuário e senha padrão do Cisco Transport Controller

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Nome de usuário e senha padrão](#)

[ONS 15454 Versão 4.1.x e 4.5](#)

[ONS 15454 versão 4.6.x e posterior](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introduction](#)

Este documento fornece o nome de usuário e a senha padrão que você pode usar para fazer login no Cisco Transport Controller (CTC) durante a configuração inicial no Cisco ONS 15454.

## [Prerequisites](#)

### [Requirements](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454
- CTC

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 4.1.x e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

### [Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

## Nome de usuário e senha padrão

Esta seção fornece os valores de login padrão para diferentes versões do ONS 15454.

### ONS 15454 Versão 4.1.x e 4.5

Use estes valores de login padrão para fazer login no CTC para o ONS 15454 versões 4.1.x e 4.5:

- Nome de usuário = CISCO15
- Senha =

O CISCO15 é fornecido sem uma senha no ONS 15454 versão 4.1.x e 4.5.

### ONS 15454 versão 4.6.x e posterior

Use estes valores de login padrão para fazer login no CTC para ONS 15454 versão 4.6.x e posterior:

- Nome de usuário = CISCO15
- Senha = otbu+1

Os valores de login padrão diferenciam maiúsculas e minúsculas em todas as versões do ONS 15454. O nome de usuário CISCO15 tem privilégios de SuperUsuário. Você pode usar CISCO15 para criar outros usuários. Você deve criar outro SuperUsuário antes de excluir CISCO15.

## Problema

Embora CISCO15 deva ser entregue sem uma senha no ONS 15454 versão 4.1.x e 4.5, algumas placas TCC2 fornecidas com ONS 15454 versão 4.1.x ou 4.5 são carregadas com otbu+1 como senha padrão. Isso contradiz as informações fornecidas na página 3-27 no *Guia de Procedimento do Cisco ONS 15454, R4.1.x e R4.5*.

## Solução

Quando você faz login no CTC para a configuração inicial no ONS 15454 versão 4.1.x ou 4.5.x, use CISCO15 primeiro sem uma senha. Se o seu login falhar, use **otbu+1** como senha para CISCO15. Se você ainda não conseguir fazer login, entre em contato com o Cisco Technical Assistance Center (TAC) para obter assistência.

## Informações Relacionadas

- [Guia de procedimento do Cisco ONS 15454, versão 8.0](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)