Como eu personalizo as páginas da notificação do utilizador final?

Índice

Pergunta

Pergunta

Como eu personalizo as páginas da notificação do utilizador final na ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)?

As páginas personalizadas da notificação (EUN) ou do bloco do utilizador final estão disponíveis nas construções 5.5.1 de AsyncOS e mais atrasado. Os administradores podem transferir arquivos pela rede suas páginas personalizadas respectivas EUN através do FTP aos diretórios sob a **configuração - > eun**. Inicialmente os sub-diretórios sob a **configuração > o eun** conterão todas as páginas do padrão EUN em seus diretórios respectivos da língua como a **configuração/eun/{língua}**. Os administradores podem transferir arquivos pela rede suas páginas personalizadas EUN através do FTP e cancelar as páginas do padrão EUN.

EUN personalizado estabelecido pagina pela primeira vez:

- Transfira arquivos pela rede todas as páginas personalizadas EUN através do FTP ao dobrador respectivo
- Configurar WSA para usar páginas feitas sob encomenda EUN do CLI usando o comando: o advancedproxyconfig > EUN > escolhem do "páginas feitas sob encomenda uso EUN"
- Comprometa as mudanças usando o comando CLI comprometa

Etapas para transferir arquivos pela rede a página EUN:

Por exemplo, estão aqui os passos requerido para a página em mudança da falha de DNS em WSA em inglês:

- 1. FTP à interface de gerenciamento do WSA admin@<WSA_host_name_or_IP> ftp
- 2. Consulte ao diretório: configuração > eun > en.
- 3. Transfira e edite a página ERR_DNS_FAIL ou crie uma página nova ERR_DNS_FAIL.
- 4. Transfira arquivos pela rede a página editada ERR_DNS_FAIL à **configuração > ao eun > ao** dobrador **en**.

Após transferir arquivos pela rede, entre à interface CLI. Use então a opção de **páginas feita sob encomenda do uso EUN**. Se esta opção é permitida já, use o comando das **páginas do**

refrescamento EUN fazer as páginas personalizadas transferidas arquivos pela rede EUN eficazes.

Etapas para editar uma página existente EUN:

A fim editar as páginas existentes do costume EUN, siga estas etapas:

- Transfira arquivos pela rede a página editada EUN ao diretório apropriado: configuração > eun > en
- Refresque as páginas EUN usando o comando CLI: o advancedproxyconfig > EUN > refrescam páginas EUN

Énecessário refrescar as páginas EUN porque o proxy carrega a página a mais atrasada EUN na memória quando vem inicialmente acima. Nenhuma página que for alterada quando o proxy for executado não é eficaz até que o proxy esteja recarregado com a página actualizado.