

# Como faço para limpar o banco de dados de monitoramento ou relatórios?

## Contents

[Introduction](#)

[Como faço para limpar o banco de dados de monitoramento ou relatórios?](#)

[Banco de dados de rastreamento](#)

[Banco de Dados de Relatórios](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introduction

Este documento descreve como excluir os bancos de dados de monitoramento ou relatórios associados armazenados no Cisco Email Security Appliance (ESA) ou no Cisco Security Management Appliance (SMA).

## Como faço para limpar o banco de dados de monitoramento ou relatórios?

### Banco de dados de rastreamento

O banco de dados de rastreamento é composto de logs de rastreamento do dispositivo. Os registros de rastreamento registram ações associadas aos processos do serviço de rastreamento. Os logs de rastreamento são um subconjunto dos logs de e-mail.

**Cuidado:** esse comando excluirá todos os dados de rastreamento e não poderá ser revertido.

Na CLI, use **diagnostic > track > deletedb** para limpar o banco de dados de rastreamento. Nenhum compromisso é necessário.

```
mylocal.esa> diagnostic
```

Choose the operation you want to perform:

```
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
[> tracking
```

Choose the operation you want to perform:

```
- DELETEDB - Reinitialize the tracking database.
- DEBUG - Gather debug information.
[> deletedb
```

This command will delete all tracking data and cannot be aborted. In some instances it may take several minutes to complete. Please do not attempt a system restart until the command has returned. Are you sure you want to continue? [N]> **y**

Deleting all tracking data.

```
Shutting down the Splunk daemon (this may take a few minutes)...
Splunk daemon shut down
Removing Splunk database...
Splunk database removed
Removing 'missing data' database...
Removing unparsed log files...
Unparsed log files removed
Rebuilding log file directory...
rebuilt log file directory
Restarting the Splunk daemon (this may take a few minutes)...
Splunk daemon started
```

## Banco de Dados de Relatórios

O banco de dados de relatórios é um banco de dados binário proprietário que contém métricas históricas sobre o fluxo de e-mail do dispositivo.

**Cuidado:** esse comando excluirá todos os dados de relatório e não pode ser revertido.

Na CLI, use **diagnóstico > relatório > deletedb** para limpar o banco de dados de Relatórios. Nenhum compromisso é necessário.

```
myesa.local> diagnostic
```

Choose the operation you want to perform:

```
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
[> reporting
```

The reporting system is currently enabled.

Choose the operation you want to perform:

- DELETEDB - Reinitialize the reporting database.
- DISABLE - Disable the reporting system.

[ ]> **deletedb**

This command will delete all reporting data and cannot be aborted. In some instances it may take several minutes to complete. Please do not attempt a system restart until the command has returned. Are you sure you want to continue? [N]> **y**

Shutting down reporting system.....

Removing all reporting data. This may take several minutes.

The reporting system database has been reinitialized.

The reporting system is currently enabled.

## Informações Relacionadas

- [Cisco Email Security Appliance – Guias do usuário final](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)