

WSA FAQ: Como você pesquisa defeitos o WCCP entre Cisco WSA e um roteador Cisco/interruptor?

Índice

[Introdução](#)

[WSA FAQ: Como você pesquisa defeitos o WCCP entre Cisco WSA e um roteador Cisco/interruptor?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos o Protocolo de Comunicação de Cache da Web (WCCP) entre uma ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) e um roteador Cisco.

WSA FAQ: Como você pesquisa defeitos o WCCP entre Cisco WSA e um roteador Cisco/interruptor?

Quando a reorientação do pacote de WCCP não está trabalhando entre o WSA e um roteador Cisco, o primeiro lugar a olhar é o WCCP entra o WSA. À revelia, não há nenhuma assinatura do log WCCP permitida. Siga estas etapas para permitir os logs WCCP e para mudar o nível de registro.

1. Do CLI ou do GUI do WSA, crie uma assinatura nova do log.
2. Selecione **logs do módulo WCCP** como o tipo do log.
3. Seleto **debugar** como o nível do log.
4. Submeta e comprometa as mudanças.

Uma vez que os logs são configurados, a informação relacionada WCCP pode ser vista no log WCCP.

O Troubleshooting adicional pode ser exigido do roteador Cisco/interruptor se a edição não pode ser identificada do fazer logon WCCP o WSA. Está aqui uma tabela dos comandos que podem ser executados em um roteador Cisco/interruptor para ver a informação WCCP.

Comandos Router

Comando	Resultado
mostre o wccp IP	Exibe estatísticas globais de WCCP
mostre o <service do wccp IP ID >	Indica a informação sobre todo o Content Engine conhecido

mostre a relação IP	Indica se o cache de web que reorienta está permitido em uma rede
mostre o wccp IP/o <service wccp da mostra IP ID >	Indica uma contagem do número de pacotes reorientados
clear ip wccp	Cancela o contador indicado pelos caches de web do wccp da mostra IP e do wccp da mostra IP

O WCCP debuga e comandos detail

comando debug	Resultado
mostre o detalhe do cache de web do wccp IP	Indique o servidor em cache e as estatísticas do roteador WCCP para o grupo de serviço específico
mostre o <service do wccp IP ID > vista	Indica a informação do grupo de serviço
debug ip wccp events	Indica a informação sobre eventos WCCP significativos
debugar pacotes do wccp IP	Informação dos indicadores sobre cada pacote de WCCP recebido ou enviado pelo roteador

Comandos especiais para debugar (falsificação de IP, etc.)

Comando	Resultado
mostre o <service do wccp IP ID > serviço	Mostra mais dados do que o “detalhe.” Comando oculto

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)