

# Como contornar a autenticação para endereços IP cliente específicos?

## Índice

[Pergunta](#)

## Pergunta

Como você contorneia a autenticação para endereços IP cliente específicos?

**Ambiente:** Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), todas as versões de AsyncOS.

Determinados aplicativos do cliente não trabalharão corretamente em um ambiente onde um proxy da Web exija a autenticação. Por este motivo, os endereços IP cliente específicos podem ser identificados pelo WSA e podem ser configurados para contornar a autenticação.

A fim isentar com certeza endereços IP cliente da autenticação, crie uma identidade baseada em um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT específico/endereços e assegure-se de que a identidade esteja na parte superior da ordem. Opcionalmente, crie uma política de acesso baseada nesta identidade para controlar que os sites/catgeories os clientes podem alcançar.

1. Crie uma identidade nova do **GUI - > identidades de Manager-> da Segurança da Web**.
2. Sob **defina membros pela sub-rede**, especifique endereços IP cliente ou sub-redes individuais.
3. Sob **defina membros pela autenticação**, não selecionam **nenhuma autenticação**.
4. Salvar a identidade e coloque-a para a parte superior da lista das **identidades**.
5. Opcional: Sob o **gerenciador de segurança > as políticas de acesso da Web** crie uma política de acesso nova e sob a seção das **identidades** especifique a identidade acima.