

# Clone de endereço MAC no RV215W

## Objetivo

Alguns provedores de serviços de Internet (ISPs) exigem um endereço MAC para registrar o dispositivo, que é um código hexadecimal de 12 dígitos atribuído a uma peça única de hardware para identificação. Se o usuário tiver registrado um endereço MAC diferente anteriormente, o recurso de clonagem permitirá que o usuário faça o link do endereço MAC registrado com o roteador RV215W, evitando o problema ao entrar em contato com o ISP para alterar o endereço MAC.

Este artigo explica como clonar um endereço MAC no RV215W.

## Dispositivos aplicáveis

RV215W

## Versão de software

•1.1.0.5

## MAC Address Clone

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Networking > MAC Address Clone (Rede > Clone de endereço MAC)**. A página *MAC Address Clone* é aberta:



Etapa 2. Marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar o MAC Address Clone no dispositivo.

Etapa 3. Há dois métodos pelos quais o MAC Address Clone pode ocorrer:

Manual — Insira o endereço MAC no campo MAC Address (Endereço MAC).

·Auto (Automático) — Clique em **Clone My PC's MAC (Clonar o MAC do meu PC)** para que o dispositivo use o mesmo endereço MAC do computador ao qual ele está conectado.

Etapa 4. Click **Save**.