

Configuração de failover e recuperação no RV215W

Objetivo

Failover e recuperação são recursos poderosos que são usados para garantir uma conexão constante com a Internet no RV215W. Um failover ocorre quando a conexão Ethernet WAN do RV215W é perdida. Nesse ponto, a conexão 3G assume e fornece Internet para o RV215W. Uma recuperação ocorre quando o RV215W volta a usar a conexão Ethernet. Uma conexão WAN Ethernet e uma conexão WAN 3G devem ser configuradas para que esses recursos funcionem. Para utilizar o recurso de failover, o modo de conexão para a rede móvel deve ser definido como automático na página *Rede móvel*.

Este artigo explica como configurar o failover e o recurso de recuperação no RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Failover e recuperação

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Networking > WAN > Failover e Recuperação**. A página *Failover e recuperação* é aberta:

Failover & Recovery

Failover to 3G WAN: Enabled Disabled

Recovery back to Ethernet WAN: Enabled Disabled

Failover Check Interval: Seconds (Range: 10 - 1440, Default: 10)

Recovery Check Interval: Seconds (Range: 60 - 1440, Default: 60)

Switch back to Ethernet immediately when Ethernet is available.

Switch back to Ethernet in a specific time range.

Start time: Hours Minutes

End time: Hours Minutes

Connection Validation Site: Gateway

Custom IPv4 . . .

WAN Interface	
Interface	Status
Ethernet	Disconnected
USB	Disconnected

Etapa 2. Clique no botão de opção Enabled (Habilitado) no campo Failover para WAN 3G para habilitar o recurso de failover. Um failover ocorre sempre que a conexão Ethernet WAN falha e a conexão 3G WAN assume.

Etapa 3. Clique no botão de opção Enabled (Habilitado) no campo Recovery Back to Ethernet WAN (Recuperação de volta para a Ethernet WAN) para habilitar o recurso de recuperação. Uma recuperação ocorre sempre que a conexão Ethernet WAN retoma a conectividade após um failover.

Etapa 4. Insira o intervalo de tempo no qual o RV215W verifica failover no campo Failover Check Interval (Intervalo de verificação de failover).

Etapa 5. Insira o intervalo de tempo no qual o RV215W verifica se há recuperações no campo Intervalo de verificação de recuperação.

Etapa 6. Clique no botão de opção correspondente ao tempo de recuperação desejado.

Passo 7. Se o segundo botão de opção for clicado na etapa anterior, digite a hora de início e de término na qual o RV215W poderá voltar para a conexão Ethernet.

Etapa 8. Clique no botão de opção que corresponde ao site de validação desejado no

campo Site de validação da conexão. Este site valida se uma conexão com a Internet foi restabelecida após um failover ou recuperação.

Gateway — O gateway padrão é usado como o site de validação.

Personalizar IPv4 — Insira um endereço IP para usar como o site de validação.

Etapa 9. Click **Save**.