

Desativação de serviços HTTP e HTTPS em switches

Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como desativar os serviços HTTP e HTTPS nos switches das séries 200, 220, 250, 300, 350 e 550.

Dispositivos aplicáveis

â-220 series

â-250 series

â-300 series

â-350 series

â-550 series

Introdução

Se você quiser desativar a interface de usuário da Web (IU) e usar apenas a interface de linha de comando (CLI) para gerenciar o switch na sua rede, você está no lugar certo. O protocolo HTTP e o protocolo HTTPS podem ser desativados nos switches das séries 220, 250, 300, 350 e 550 usando a interface do usuário da Web ou a CLI.

Nem todos os modelos de switch incluem uma porta de console para gerenciamento. Para modelos sem uma porta de console, o acesso de linha de comando deve ser habilitado via SSH e/ou Telnet.

Desabilitando HTTP e HTTPS usando a interface do usuário da Web

Passo 1

Faça login no switch inserindo o nome de usuário e a senha e clique em **Log In**.



Switch

cisco 1

••••• 2

English ∨

Log In 3

Navegue até **Segurança > Serviços TCP/UDP**.



Etapa 3

Desmarque as caixas para *Serviço HTTP* e *Serviço HTTPS*.

TCP/UDP Services

HTTP Service: Enable

HTTPS Service: Enable

SNMP Service: Enable

Telnet Service: Enable

SSH Service: Enable

Note:

Se o acesso remoto de linha de comando for necessário, certifique-se de que a caixa ao lado de *SSH Service* esteja marcada.

Passo 4

Clique em Apply.

TCP/UDP Services

HTTP Service: Enable

HTTPS Service: Enable

SNMP Service: Enable

Telnet Service: Enable

SSH Service: Enable

O navegador da Web perderá o acesso à interface de usuário da Web e outras configurações devem ser feitas usando a CLI via SSH ou a porta de console (se o switch tiver uma).

Etapa 5

Para salvar a configuração, digite o seguinte comando usando a CLI.

```
write
```

Etapa 6

Pressione **Y** para confirmar.

```
Y
```

Desabilitando HTTP/HTTPS usando CLI

Passo 1

Ative o serviço SSH se o acesso remoto de linha de comando for necessário e ainda não estiver ativado inserindo:

```
ip ssh server
```

Passo 2

Use os comandos a seguir para desativar os serviços HTTP e HTTPS.

```
no ip http server
```

```
no ip http secure-server
```

Etapa 3

Para salvar a configuração, insira

```
write
```

```
y
```

Conclusão

Agora você aprendeu as etapas para desativar o HTTP/HTTPS no seu switch usando a interface de usuário e a CLI da Web.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.