

# Conversão do Unity Connection do AXL para o LDAP User Integrated

## Contents

[Introduction](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introduction

Este documento descreve a conversão do Unity Connection de Administrative XML Layer (AXL) para Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) User Integrated e como lidar com quaisquer problemas que ocorram na conversão de usuário integrado AXL para usuário integrado LDAP. O Unity Connection permite importar usuários do LDAP ou importar usuários via AXL do CallManager. Você também pode criar usuários no Unity Connection independentemente.

## Problema

Você deve converter usuários do Unity Connection da integração AXL para a integração LDAP. O cliente usa o Jabber e deseja conectar o Jabber ao correio de voz e usar o LDAP para autenticação.

**Note:** Você pode optar por executar essa conversão por motivos diferentes dos listados neste artigo.

## Solução

**Caution:** Este artigo não detalha a configuração de integração LDAP na conexão do utilitário. A configuração de integração LDAP deve ocorrer antes de executar este procedimento. Consulte as referências à configuração na seção Informações Relacionadas.

1. Vá para a página de administração do Unity Connection e clique em **Bulk Administration Tool** localizado próximo a **Tools**.
2. Escolha **Selecionar Operação > Exportar**.
3. Escolha **Selecionar Tipo de Objeto > Usuários com Caixa de Correio**.
4. Clique em **Submit**.
5. Quando o arquivo estiver pronto, você verá a opção **Download the Export File (Baixar o**

- arquivo de exportação**) exibida. Clique em **Download the Export File** e baixe o arquivo Comma Separated Values (CSV).
- Abra o arquivo CSV e localize a coluna **Ccmlid**. Os usuários integrados ao AXL podem ter um valor de cadeia de caracteres longo. Tem de substituir este valor por **%null%**.
  - Aplice o valor **%null%** a todas as IDs de usuário aplicáveis que você deseja converter de AXL para LDAP.
  - Navegue até a página Bulk Administration Tool (BAT) e abra o Unity Connection.
  - Escolha **Operação > Atualizar**.
  - Escolha **Selecionar Tipo de Objeto > Usuários com Caixas de Correio**.
  - Navegue para selecionar o arquivo .CSV que você salvou. Se o arquivo tiver alguma imprecisão, o registro de erros indicará essas imprecisões. Renomeie o log de erros **Nome do Arquivo de Objetos com Falha**.
  - Clique em Submit.
  - Se a tarefa for executada com êxito, você poderá alterar o usuário para LDAP integrado.
  - Navegue até a página básica do usuário e clique em **Integrar com diretório LDAP**.
  - Click **Save**. A ID de usuário usada pelo AXL no Unity Connection é a mesma que a ID de usuário recebida no Communications Manager do LDAP.
  - Escolha **Configurações do sistema > LDAP > Configuração LDAP** para garantir que a autenticação LDAP esteja configurada corretamente.
  - Faça login no Jabber. O correio de voz se conecta.

## Informações Relacionadas

- [Integração do Cisco Unity Connection 8.x com um diretório LDAP](#)
- [Integração do Cisco Unity Connection 9.x com um diretório LDAP](#)
- [Integração do Cisco Unity Connection 10.x com um diretório LDAP](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)