

# FAQ DO CUE: Como habilito o acesso HTTPS para a GUI do CUE?

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Como habilito o acesso HTTPS para a GUI do CUE?](#)

## Introduction

Este documento descreve como habilitar o acesso HTTPS para a GUI do Cisco Unity Express (CUE).

## Prerequisites

## Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unity Express
- HTTPS

## Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Unity Express versão 8 e posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Como habilito o acesso HTTPS para a GUI do CUE?

Conclua estes passos para habilitar o acesso HTTPS para a GUI do CUE:

1. No modo de configuração CLI CUE, execute o comando **crypto key generate rsa label gui modulus 1024**.

2. Recarregar CUE.
3. No modo de configuração CLI CUE, execute o comando **web session security keyLabel gui**.
4. Ative o Transport Layer Security (TLS) 1.0 no Microsoft Internet Explorer e no Mozilla Firefox.
5. Na barra de endereços do navegador, digite **https://<cue-ip-address>** OU **http://<cue-ip-address>:443**.