

排除CloudCenter 4.8.2中的问题

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[手动启动Postgres的命令是什么？](#)

[Postgres日志在哪里？](#)

[Postgres配置存储在何处？](#)

[在运行配置向导时，如何输入CCM DNS名称而不是CCM IP？](#)

简介

本文档介绍一些命令和文件位置，这些命令和文件位置可用于排除CloudCenter 4.8.2中的Postgres问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于CloudCenter 4.8.2。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

手动启动Postgres的命令是什么？

```
systemctl start postgres-9.6
```

可以修改此命令以停止或重新启动服务，并且有助于确定Postgres是否可以正确启动。如果它开始读取输出，因为它通常会提供更详细的错误消息

Postgres日志在哪里？

postgres服务的日志不与其他CloudCenter日志一起存储，而是存储在 `/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_log/` 文件夹中。

Postgres配置存储在何处？

`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf`是ccm配置向导修改的文件之一。

在运行配置向导时，如何输入CCM DNS名称而不是CCM IP？

继续，在配置向导中输入CCM DNS名称。导航至`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf`，您将看到DNS名称后跟“/32”，只需编辑该行以仅显示不带/32附加的DNS名称，然后点击save。然后按照上述说明手动启动Postgres数据库。