

ASA : 从 ASA 发送网络流量到 AIP SSM 配置示例

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Configure](#)

[Network Diagram](#)

[初始配置](#)

[检查所有数据流同线型的 AIP-SSM 或 promiscous 模式](#)

[通过使用 ASDM 的 AIP-SSM 检查所有数据流](#)

[使用 AIP-SSM 检查特定数据流](#)

[从 AIP-SSM 扫描排除特定网络流量](#)

[Verify](#)

[Troubleshoot](#)

[与故障切换相关的问题](#)

[错误信息](#)

[Syslog 支持](#)

[AIP-SSM 重新启动](#)

[AIP-SSM 电子邮件警报](#)

[Related Information](#)

[Introduction](#)

本文档提供了一个有关如何将经由 Cisco ASA 5500 系列自适应安全设备 (ASA) 的网络数据流发送到高级检查和防御安全服务模块 (AIP-SSM) (IPS) 的配置示例。配置示例与命令行界面 (CLI) 一起提供。

请参阅 [ASA : 从 ASA 向 CSC-SSM 发送网络数据流配置示例](#)，以便将网络数据流从 Cisco ASA 5500 系列自适应安全设备 (ASA) 发送到内容安全和控制安全服务模块 (CSC-SSM)。

参考[分配虚拟传感器到安全上下文\(仅AIP SSM\)](#)关于如何发送穿过Cisco ASA 5500系列可适应的安全工具的网络流量的更多信息(ASA)在多个上下文模式下到先进的检查和预防安全服务模块(AIP-SSM) (IPS)模块。

Note: 经由 ASA 的网络数据流包括访问 Internet 的内部用户或访问此类资源的 Internet 用户：隔离区 (DMZ) 或内部网络中由 ASA 保护的资源。不会将发送到 ASA 中或从 ASA 中发送的网络数据流发送到 IPS 模块中进行检查。不发送到 IPS 模块中的数据流包括用于 ping (ICMP) ASA 接口或使用 Telnet 访问 ASA 的数据流。

Note: ASA 用来对数据流进行分类以便实施检查的模块化策略框架不支持 IPv6。因此，如果您通过

ASA 将 IPv6 数据流转移至 AIP SSM，则不受支持。

Note: 关于AIP-SSM的初始配置的更多信息，请参见[AIP-SSM传感器的初始配置](#)。

Prerequisites

Requirements

本文档假定读者对如何配置 Cisco ASA 软件版本 8.x 和 IPS 软件版本 6.x 有基本的了解。

- ASA 8.x 的必要配置组件包括接口、访问列表、网络地址转换 (NAT) 和路由。
- AIP-SSM (IPS 软件 6.x) 的必要配置组件包括网络设置、允许的主机、接口配置、签名定义和事件操作规则。

Components Used

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 软件版本为 8.0.2 的 ASA 5510
- IPS 软件版本为 6.1.2 的 AIP-SSM-10

Note: 此配置示例适用于 OS 7.x 及更高版本的任何 Cisco ASA 5500 系列防火墙和 IPS 5.x 及更高版本的 AIP-SSM 模块。

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

Configure


本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

Note: 使用[命令查找工具](#) ([仅限注册用户](#)) 可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

此配置中使用的 IP 编址方案在 Internet 上不可合法路由。这些地址是在实验室环境中使用的 [RFC 1918](#) 地址。

Network Diagram

本文档使用以下网络设置：



初始配置

本文档使用以下配置。ASA 和 AIP-SSM 最初均采用默认配置，但是针对测试目的对这些配置进行了特定更改。新增内容在配置中进行了标注。

- [ASA 5510](#)
- [AIP-SSM \(IPS\)](#)

ASA 5510
<pre>ciscoasa#show running-config : Saved : ASA Version 8.0(2) ! hostname ciscoasa enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted names ! !--- IP addressing is added to the default configuration. interface Ethernet0/0 nameif outside security-level 0 ip address 172.16.1.254 255.255.255.0 ! interface Ethernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address 10.2.2.254 255.255.255.0 ! interface Ethernet0/2 nameif dmz security-level 50 ip address</pre>

```

192.168.1.254 255.255.255.0 ! interface Management0/0
nameif management security-level 0 ip address
172.22.1.160 255.255.255.0 management-only ! passwd
9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted ftp mode passive !--- Access
lists are added in order to allow test !--- traffic
(ICMP and Telnet). access-list acl_outside_in extended
permit icmp any host 172.16.1.50 access-list
acl_inside_in extended permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0
any access-list acl_dmz_in extended permit icmp
192.168.1.0 255.255.255.0 any pager lines 24 !---
Logging is enabled. logging enable logging buffered
debugging mtu outside 1500 mtu inside 1500 mtu dmz 1500
mtu management 1500 asdm image disk0:/asdm-613.bin no
asdm history enable arp timeout 14400 !--- Translation
rules are added. global (outside) 1 172.16.1.100 global
(dmz) 1 192.168.1.100 nat (inside) 1 10.2.2.0
255.255.255.0 static (dmz,outside) 172.16.1.50
192.168.1.50 netmask 255.255.255.255 static (inside,dmz)
10.2.2.200 10.2.2.200 netmask 255.255.255.255 !---
Access lists are applied to the interfaces. access-group
acl_outside_in in interface outside access-group
acl_inside_in in interface inside access-group
acl_dmz_in in interface dmz timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00
icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225
1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip
0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-
disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute http
server enable http 0.0.0.0 0.0.0.0 dmz no snmp-server
location no snmp-server contact snmp-server enable traps
snmp authentication linkup linkdown coldstart telnet
timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 ! class-map
inspection_default match default-inspection-traffic ! !
policy-map type inspect dns preset_dns_map parameters
message-length maximum 512 policy-map global_policy !---
Out-of-the-box default configuration includes !---
policy-map global_policy. class inspection_default
inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225
inspect h323 ras inspect netbios inspect rsh inspect
rtsp inspect skinny inspect esmtp inspect sqlnet inspect
sunrpc inspect tftp inspect sip inspect xdmcp ! service-
policy global_policy global !--- Out-of-the-box default
configuration includes !--- the service-policy
global_policy applied globally. prompt hostname context
. : end

```

AIP SSM (IPS)

```

AIP-SSM#show configuration
!
! -----
! Version 6.1(2)
! Current configuration last modified Mon Mar 23
21:46:47 2009
!
service interface
exit
!
service analysis-engine
virtual-sensor vs0
physical-interface GigabitEthernet0/1
exit
exit
!
```

```

service authentication
exit
! -----
service event-action-rules rules0
!--- The variables are defined. variables DMZ address
192.168.1.0-192.168.1.255 variables IN address 10.2.2.0-
10.2.2.255 exit ! ----- service
host network-settings !--- The management IP address is
set. host-ip 172.22.1.169/24,172.22.1.1 host-name AIP-
SSM telnet-option disabled access-list x.x.0.0/16 !---
The access list IP address is removed from the
configuration !--- because the specific IP address is
not relevant to this document. exit time-zone-settings
offset -360 standard-time-zone-name GMT-06:00 exit
summertime-option recurring offset 60 summertime-zone-
name UTC start-summertime month april week-of-month
first day-of-week sunday time-of-day 02:00:00 exit end-
summertime month october week-of-month last day-of-week
sunday time-of-day 02:00:00 exit exit exit ! -----
----- service logger exit ! -----
----- service network-access exit ! -----
----- service notification exit ! -----
----- service signature-definition
sig0 !--- The signature is modified from the default
setting for testing purposes. signatures 2000 0 alert-
severity high engine atomic-ip event-action produce-
alert|produce-verbose-alert exit alert-frequency
summary-mode fire-all summary-key AxBx exit exit status
enabled true exit exit !--- The signature is modified
from the default setting for testing purposes.
signatures 2004 0 alert-severity high engine atomic-ip
event-action produce-alert|produce-verbose-alert exit
alert-frequency summary-mode fire-all summary-key AxBx
exit exit status enabled true exit exit !--- The custom
signature is added for testing purposes. signatures
60000 0 alert-severity high sig-fidelity-rating 75 sig-
description sig-name Telnet Command Authorization
Failure sig-string-info Command authorization failed
sig-comment signature triggers string command
authorization failed exit engine atomic-ip specify-14-
protocol yes 14-protocol tcp no tcp-flags no tcp-mask
exit specify-payload-inspection yes regex-string Command
authorization failed exit exit exit exit ! -----
----- service ssh-known-hosts exit ! --
----- service trusted-
certificates exit ! -----
service web-server enable-tls true exit AIP-SSM#

```

Note: 如果您用 https 无法访问 AIP-SSM 模块，请完成以下步骤：

- 为该模块配置管理 IP 地址。您可以配置 network access list，在其中指定允许连接到管理 IP 的 IP/IP 网络。
- 确保您已连接 AIP 模块的外部以太网接口。对 AIP 模块的管理访问只能通过此接口来实现。
有关详细信息，请参阅[初始化 AIP-SSM](#)。

检查所有数据流同线型的AIP-SSM或promiscous模式

网络管理员和公司高级管理人员经常要求所有数据流都需要监控。此配置符合对所有数据流都进行监控的要求。除监控所有数据流之外，有关 ASA 和 AIP-SSM 交互的方式，需要做出以下两个决定。

- AIP-SSM 模块是以混合模式还是以内联模式运行或部署？混合模式表示，在 ASA 将原始数据转发到目标的同时，会将数据的副本发送到 AIP-SSM。可将混合模式的 AIP-SSM 视为入侵检测系统 (IDS)。在此模式下，触发数据包（引起警报的数据包）仍然能到达目的地。可能会发生避开情形，并因此阻止其他数据包到达目的地，不过不会使触发数据包停止。内联模式表示 ASA 将数据转发到 AIP-SSM 以便进行检查。如果数据通过 AIP-SSM 检查，则数据会返回到 ASA，以便对数据继续进行处理并发送到目的地。可将内联模式的 AIP-SSM 视为入侵防御系统 (IPS)。与混合模式不同的是，内联模式 (IPS) 实际上能够阻止触发数据包到达目的地。
- 在 ASA 无法与 AIP-SSM 通信的情况下，ASA 应如何处理待检查的数据流？ASA 无法与 AIP-SSM 通信的情形包括 AIP-SSM 重新加载，或者模块发生故障且需要替换。在这种情况下，ASA 可能会发生“故障后开放”(fail-open) 或“故障后关闭”(fail-closed) 情形。如果无法到达 AIP-SSM，则故障后开放会允许 ASA 继续将待检查的数据流传递至最终目的地。当 ASA 无法与 AIP-SSM 通信时，故障后关闭会阻止待检查的数据流。**Note:** 待检查的数据流使用访问列表进行定义。在此示例输出中，访问列表允许从任何源到任何目的地的所有 IP 数据流。因此，待检查的数据流可以是经由 ASA 的任何数据流。

```
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips permit ip any any
ciscoasa(config)#class-map ips_class_map
ciscoasa(config-cmap)#match access-list traffic_for_ips
!--- The match any command can be used in place of !--- the match access-list [access-list name] command. !--- In this example, access-list traffic_for_ips permits !--- all traffic. The match any command also !--- permits all traffic. You can use either configuration. !--- When you define an access-list, it can ease troubleshooting.


ciscoasa(config)#policy-map global_policy
!--- Note that policy-map global_policy is a part of the !--- default configuration. In addition, policy-map global_policy !--- is applied globally with the service-policy command.

ciscoasa(config-pmap)#class ips_class_map
ciscoasa(config-pmap-c)#ips inline fail-open
!--- Two decisions need to be made. !--- First, does the AIP-SSM function !--- in inline or promiscuous mode? !--- Second, does the ASA fail-open or fail-closed? ciscoasa(config-pmap-c)#ips promiscous fail-open
!--- If AIP-SSM is in promiscous mode, issue !--- the no ips promiscous fail-open command !--- in order to negate the command and then use !--- the ips inline fail-open command.
```

通过使用 ASDM 的 AIP-SSM 检查所有数据流

完成以下这些步骤可通过使用 ASDM 的 AIP-SSM 检查所有数据流：


1. 在 ASDM 主页上依次选择 Configuration > IPS > Sensor Setup > Startup Wizard 以启动配置（如下所示）：




2. 单击 Launch Startup Wizard。

The Startup wizard assists you in configuring your Cisco IPS sensor. Use this wizard to perform basic sensor configuration.


The Startup wizard can be run at any time. If executed after startup, it is initialized with values from the current configuration.




3. 在您将启动向导予以启动后所出现的新窗口中单击 **Next**。




4. 在该新窗口中，在 Network settings 部分下所提供的相应空白处，提供 AIP-SSM 模块的 Host Name、IP Address、Subnet Mask 和 Default Gateway 地址。然后单击 Add，以便添加访问列表来允许经由 AIP-SSM 的所有数据流。




5. 在 Add ACL Entry 窗口中，提供允许其访问传感器的主机/网络的 IP Address 和 Network Mask 详细信息。单击 Ok。Note: 主机/网络 IP 地址应属于管理网络地址范围。




6. 在所提供的相应空白处提供详细信息之后，请单击 Next。




7. 单击 Add 以配置数据流分配详细信息。



8. 提供源和目的地网络地址，以及服务类型（此处所用为 IP）。在本示例中，由于要使用 AIP-SSM 检查所有数据流，因此对源和目的地使用 any。然后单击 OK。



9. 所配置的 Traffic Allocation 规则会显示在此窗口中，您可以视需要重复执行第 7 步和第 8 步中所说明的过程，以此添加多个规则。然后单击 Finish，这样将完成 ASDM 配置过程。Note: 如果单击 Start，便可以查看数据包流动动画。



使用 AIP-SSM 检查特定数据流

如果网络管理员希望将 AIP-SSM 监控程序用作所有数据流的子集，则 ASA 有两个独立变量可以修改。首先，可以编写访问列表，以包含或排除必要的数据流。除对访问列表进行修改之外，还可将 **service-policy** 应用到接口或予以全局性应用，以便更改由 AIP-SSM 检查的数据流。

对于本文档中的[网络图](#)，网络管理员希望 AIP-SSM 检查外部网络和 DMZ 网络之间的所有数据流。

```
ciscoasa#configure terminal
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips deny ip 10.2.2.0 255.255.255.0 192.168.1.0
255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips permit ip any 192.168.1.0 255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips deny ip 192.168.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0
255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any
ciscoasa(config)#class-map ips_class_map
ciscoasa(config-cmap)#match access-list traffic_for_ips
ciscoasa(config)#policy-map interface_policy
ciscoasa(config-pmap)#class ips_class_map
ciscoasa(config-pmap-c)#ips inline fail-open
ciscoasa(config)#service-policy interface_policy interface dmz
!--- The access-list denies traffic from the inside network to the DMZ network !--- and traffic
to the inside network from the DMZ network. !--- In addition, the service-policy command is
applied to the DMZ interface.
```

其次，网络管理员希望 AIP-SSM 监控从内部网络发起、目的地为外部网络的数据流。不会监控从内部网络到 DMZ 网络的数据流。

Note: 此特定部分要求读者对状态、TCP、UDP、ICMP、连接和无连接通信拥有中等程度的了解。

```
ciscoasa#configure terminal
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips deny ip 10.2.2.0 255.255.255.0 192.168.1.0
255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 any
ciscoasa(config)#class-map ips_class_map
ciscoasa(config-cmap)#match access-list traffic_for_ips
ciscoasa(config)#policy-map interface_policy
ciscoasa(config-pmap)#class ips_class_map
ciscoasa(config-pmap-c)#ips inline fail-open
ciscoasa(config)#service-policy interface_policy interface inside
```

访问列表会拒绝从内部网络发起、目的地为 DMZ 网络的数据流。第二个访问列表行允许自内部网络发起、目的地为外部网络的数据流或将其发送到 AIP-SSM。此时，ASA 的状态开始发挥作用。例如，一个内部用户发起了目的为外部网络上某台设备（路由器）的 TCP 连接 (Telnet)。该用户成功连接到相应路由器并登录。然后，该用户发出一个未经授权的路由器命令。路由器以 Command authorization failed 做出响应。在 Command authorization failed 字符串所在的数据包中，包含外部路由器的源和内部用户的目的地。源（外部）和目的地（内部）与本文档中先前定义的访问列表不匹配。ASA 会跟踪有状态连接，因此，会将返回（从外部到内部）的数据包发送到 AIP-SSM 以供检查。在 AIP-SSM 上配置的自定义签名 60000 0 发出警报。

Note: 默认情况下，ASA 不会保留 ICMP 数据流的状态。在先前的配置示例中，内部用户会 ping（ICMP 回应请求）外部路由器。路由器以 ICMP 回声应答做出响应。AIP-SSM 检查回应请求数据包，但是不会检查回声应答数据包。如果在 ASA 上启用了 ICMP 检查，则 AIP-SSM 会既检查回应请求数据包也检查回声应答数据包。

从AIP-SSM扫描排除特定网络流量

提供的概括的示例在豁免提供一张视图AIP-SSM将扫描的特定的流量。为了执行此，您需要建立包含通信流将从扫描在Deny语句的AIP-SSM被排除的访问列表。在本例中，IPS是定义了AIP-SSM将扫描的通信流访问列表的名字。<source>和<destination>之间的数据流从扫描被排除;其他数据流被检查。

```
ciscoasa#configure terminal
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips deny ip 10.2.2.0 255.255.255.0 192.168.1.0
255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list traffic_for_ips permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 any
ciscoasa(config)#class-map ips_class_map
ciscoasa(config-cmap)#match access-list traffic_for_ips
ciscoasa(config)#policy-map interface_policy
ciscoasa(config-pmap)#class ips_class_map
ciscoasa(config-pmap-c)#ips inline fail-open
ciscoasa(config)#service-policy interface_policy interface inside
```

Verify

验证警报事件是否已记录在 AIP-SSM 中。

使用管理员用户帐户登录 AIP-SSM。**show events alert** 命令生成以下命令输出。

Note: 输出因签名设置、发送至 AIP-SSM 的数据流类型和网络负载的不同而异。

[命令输出解释程序 \(仅限注册用户\)](#) (OIT) 支持某些 **show** 命令。使用 OIT 可查看对 **show** 命令输出的分析。

show events alert

```
evIdsAlert: eventId=1156198930427770356 severity=high vendor=Cisco
originator:
  hostId: AIP-SSM
  appName: sensorApp
  appInstanceId: 345
time: 2009/03/23 22:52:57 2006/08/24 17:52:57 UTC
signature: description=Telnet Command Authorization Failure id=60000 version=custom
  subsigId: 0
  sigDetails: Command authorization failed
interfaceGroup:
vlan: 0
participants:
  attacker:
    addr: locality=OUT 172.16.1.200
    port: 23
  target:
    addr: locality=IN 10.2.2.200
    port: 33189
riskRatingValue: 75
interface: ge0_1
protocol: tcp

evIdsAlert: eventId=1156205750427770078 severity=high vendor=Cisco
originator:
  hostId: AIP-SSM
  appName: sensorApp
  appInstanceId: 345
time: 2009/03/23 23:46:08 2009/03/23 18:46:08 UTC
signature: description=ICMP Echo Request id=2004 version=S1
  subsigId: 0
interfaceGroup:
vlan: 0
participants:
  attacker:
    addr: locality=OUT 172.16.1.200
  target:
    addr: locality=DMZ 192.168.1.50
triggerPacket:
000000  00 16 C7 9F 74 8C 00 15  2B 95 F9 5E 08 00 45 00  ....t....+...^...E.
000010  00 3C 2A 57 00 00 FF 01  21 B7 AC 10 01 C8 C0 A8  .<*W.....!.....
000020  01 32 08 00 F5 DA 11 24  00 00 00 01 02 03 04 05  .2.....$.....
000030  06 07 08 09 0A 0B 0C 0D  0E 0F 10 11 12 13 14 15  .....
000040  16 17 18 19 1A 1B 1C 1D  1E 1F  ..... .
riskRatingValue: 100
interface: ge0_1
protocol: icmp

evIdsAlert: eventId=1156205750427770079 severity=high vendor=Cisco
originator:
```

```

hostId: AIP-SSM
appName: sensorApp
appInstanceId: 345
time: 2009/03/23 23:46:08 2009/03/23 18:46:08 UTC
signature: description=ICMP Echo Reply id=2000 version=S1
subsigId: 0
interfaceGroup:
vlan: 0
participants:
attacker:
addr: locality=DMZ 192.168.1.50
target:
addr: locality=OUT 172.16.1.200
triggerPacket:
000000 00 16 C7 9F 74 8E 00 03 E3 02 6A 21 08 00 45 00 ....t.....j!..E.
000010 00 3C 2A 57 00 00 FF 01 36 4F AC 10 01 32 AC 10 .<*W....6O...2..
000020 01 C8 00 00 FD DA 11 24 00 00 00 01 02 03 04 05 .....$.....
000030 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 .....
000040 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F ......

riskRatingValue: 100
interface: ge0_1
protocol: icmp

```

在此配置示例中，对几个 IPS 签名进行了调整以对测试数据流发出警报。修改了签名 2000 和 2004。添加了自定义签名 60000。在实验室环境或很少有数据经由 ASA 的网络中，可能必须修改签名才能触发事件。如果将 ASA 和 AIP-SSM 部署在传递大量数据流的环境中，则默认签名设置可能会生成事件。

Troubleshoot

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

[命令输出解释程序（仅限注册用户）](#) (OIT) 支持某些 **show** 命令。使用 OIT 可查看对 **show** 命令输出的分析。

从 ASA 发出这些 **show** 命令。

- **show module** - 显示关于 ASA 上的 SSM 的信息以及系统信息。

```
ciscoasa#show module
Mod Card Type           Model          Serial No.
----- -----
0 ASA 5510 Adaptive Security Appliance   ASA5510        JMX0935K040
1 ASA 5500 Series Security Services Module-10 ASA-SSM-10  JAB09440271
```

Mod	MAC Address Range	Hw Version	Fw Version	Sw Version
0	0012.d948.e912 to 0012.d948.e916	1.0	1.0(10)0	8.0(2)
1	0013.c480.cc18 to 0013.c480.cc18	1.0	1.0(10)0	6.1(2)E3

Mod	SSM Application Name	Status	SSM Application Version
1	IPS	Up	6.1(2)E3

Mod	Status	Data Plane Status	Compatibility
0	Up	Sys	Not Applicable
1	Up	Up	

!---- Each of the areas highlighted indicate that !--- the ASA recognizes the AIP-SSM and the AIP-SSM status is up.

- **show run**

```
ciscoasa#show run
!---- Output is suppressed. access-list traffic_for_ips extended permit ip any any ... class-map ips_class_map match access-list traffic_for_ips ... policy-map global_policy ... class ips_class_map ips inline fail-open ... service-policy global_policy global !---- Each of these lines are needed !---- in order to send data to the AIP-SSM.
```

- **show access-list** - 显示访问列表的计数器。

```
ciscoasa#show access-list traffic_for_ips
access-list traffic_for_ips; 1 elements
access-list traffic_for_ips line 1 extended permit ip any any (hitcnt=2) 0x9bea7286
!---- Confirms the access-list displays a hit count greater than zero.
```

在您安装并使用 AIP-SSM 之前，网络数据流是否能依预期经由 ASA？如果不能，则必须对网络和 ASA 访问策略规则进行故障排除。

与故障切换相关的问题

- 如果有两ASA在故障切换配置，并且其中每一有一AIP-SSM，您必须手工复制AIP-SSM的配置。故障切换机制只复制 ASA 的配置。故障切换不包括 AIP-SSM。有关故障切换问题的详细信息，请参阅 [PIX/ASA 7.x 活动/备用故障切换配置示例](#)。
- 如果在 ASA 故障切换对上配置了有状态故障切换，则 AIP-SSM 不会参与有状态故障切换。

错误信息

IPS 模块 (AIP-SSM) 会产生所示的错误消息而不会激发事件。

```
ciscoasa#show access-list traffic_for_ips
access-list traffic_for_ips; 1 elements
access-list traffic_for_ips line 1 extended permit ip any any (hitcnt=2) 0x9bea7286
!---- Confirms the access-list displays a hit count greater than zero.
```

产生此错误消息的原因是，未将 IPS 虚拟传感器分配到 ASA 的背板接口。ASA 已针对将数据流发送到 SSM 模块的目的进行了正确设置，但是您需要将虚拟传感器分配到 ASA 创建的背板接口，这样 SSM 才能扫描数据流。

```
ciscoasa#show access-list traffic_for_ips
access-list traffic_for_ips; 1 elements
access-list traffic_for_ips line 1 extended permit ip any any (hitcnt=2) 0x9bea7286
!---- Confirms the access-list displays a hit count greater than zero.
```

这些消息表明 IP LOGGING 已启用，而这样会占用全部系统资源。Cisco 建议禁用 IP LOGGING，因为只应将其用于故障排除/调查目的。

Note: errWarning Inline data bypass has started 错误消息为预期行为，因为传感器会在签名更新之后立即重新启动分析引擎，这是签名更新过程中的一个必要部分。

Syslog 支持

AIP-SSM 不支持将 syslog 用作一种警报形式。

接收来自 AIP-SSM 的警报信息的默认方法是通过安全设备事件交换 (SDEE)。您也可以配置单个签名以便生成 SNMP 陷阱，后者用作在触发签名时所需采取的操作。

AIP-SSM 重新启动

AIP-SSM 模块未正确响应。

如果 AIP-SSM 模块未正确响应，则请重新启动 AIP-SSM 模块，无需重新启动 ASA。使用 [hw-module module 1 reload](#) 命令可重新启动 AIP-SSM 模块而不重新启动 ASA。

[AIP-SSM 电子邮件警报](#)

AIP-SSM 是否能将电子邮件警报发送给用户？

不，不支持它。

[Related Information](#)

- [Cisco 安全设备命令参考，版本 7.2](#)
- [Cisco 安全设备系统日志信息，版本 7.2](#)
- [Cisco 入侵防御系统 5.1 的命令参考](#)
- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)