

用于加密的ESA其他邮件报头

目录

[简介](#)

[启用信封密钥缓存以脱机打开](#)

[启用JavaScript免费信封](#)

[启用消息过期](#)

[禁用解密小程序](#)

[其他信息](#)

简介

本文档介绍可通过思科邮件安全设备(ESA)上的内容或邮件过滤器实施的其他邮件信头。

启用信封密钥缓存以脱机打开

要发送启用信封密钥缓存的注册信封，请将此信头插入邮件：

```
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox: true
```

注册信封上会显示“记住此信封的密码”复选框。

启用JavaScript免费信封

要发送无JavaScript的注册信封，请将此信头插入消息：

```
X-PostX-Use-Script: false
```

当收件人打开securedoc.html附件时，“已注册信封”(Registered Envelope)将显示“打开在线”(Open Online)链接，并且“打开”(Open)按钮将被禁用。

启用消息过期

要配置消息，使其在您发送后24小时过期，请将此信头插入消息中：

```
X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00
```

收件人可以在您发送加密邮件后的24小时内打开并查看其内容。之后，“注册信封”(Registered Envelope)会显示一条消息，指示信封已过期。

禁用解密小程序

要禁用解密小程序并在密钥服务器上解密邮件附件，请将此报头插入邮件：

```
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open: true
```

注意：禁用解密小程序时，打开消息可能需要更长时间，但它不依赖于浏览器环境。

其他信息

多用途Internet邮件扩展(MIME)报头

启用X-PostX-Reply

X-PostX-Reply-All-Enabled

X-PostX-Forward-Enabled

X-PostX-Send-Return-Receipt

X-PostX-ExpirationDate

X-PostX-ReadNotificationDate

X-POSTX-Suppress-Applet-For-Open

X-PostX-Use-Script

X-PostX-Remember-Envelope-Key-
复选框

描述

指示是否为消息启用安全回复并在消息栏中显示“回复”按钮。此报头

指示是否为消息启用安全的“全部回复”，并在消息栏中显示“全部回复

指示是否启用安全消息转发并在消息栏中显示“转发”按钮。此标题将

指示是否启用读取回执。收件人打开安全信封时，发件人会收到回执。

定义注册信封的到期日期，然后再发送。密钥服务器限制在到期日期

定义注册信封发送前的“读取者”日期。如果注册信封在此日期之前未

指示是否禁用解密小程序。解密小程序使邮件附件在浏览器环境中打

指示是否发送无JavaScript信封。无JavaScript的信封是注册信封，

指示是否允许信封特定密钥缓存以离线打开信封。通过信封密钥缓存