## 在RV110W、RV120W和RV220W上配置MAC地 址克隆

## 目标

设备的MAC地址可以设置为与其连接的计算机的相同MAC地址。这称为MAC地址克隆。 如果您的Internet服务提供商(ISP)将Internet连接锁定到其连接的第一台计算机的MAC地址,则此命令可能很有用。 通过将计算机的MAC地址克隆到设备,您可以确保ISP接受该MAC地址,并允许该设备访问网络。

本文档的目的是说明如何克隆RV110W、RV120W和RV220W路由器上的MAC地址。

## 适用设备

- ·RV110W
- ·RV120W
- -RV220W

## 克隆MAC地址

步骤1.在GUI中,选择Network > MAC Address Clone。系统将显示"MAC地址克隆"页:

MAC Address C	lone				
MAC Address Clone:	Enable				
MAC Address:	54 : 75	: D0	: E3 : A2	: B7	Clone My PC's MAC

步骤2.选中MAC Address Clone字段中的Enable复选框,以启用MAC Address Clone。

步骤3.确保在MAC Address字段中输入的地址与PC的MAC地址相同。

步骤4.单击Clone My PC's MAC(**克隆我的PC的MAC)**按钮,使设备使用与其连接的计算机相同的MAC地址。

步骤5.单击Save。