RV110W的带宽管理

目标

带宽是数据随时间传输的速率。为确保RV110W快速运行,配置带宽设置非常重要。

本文向用户展示如何管理RV110W的带宽设置。

适用设备

• RV110W

步骤

步骤1.使用基于Web的配置实用程序选择QoS > Bandwidth Management。"带宽*管理*"(Bandwidth Management)页面打开。

步骤2.在Bandwidth Management右侧,选中Enable框以允许更改Bandwidth Settings。

etup				
Bandwidth Management:			Enable	
andwidth				
he Maximun	n Bandwidth pr	ovided by ISP		
Randwidth	Table			
Interface		Upstrea	Upstream (Kbit/Sec)	
WAN		10240		40960
Dondwidth	Driarity Tabla			
Bandwidth	Priority Table Enable	Service	Direction	Priority
Bandwidth	Priority Table Enable o data to displa	Service	Direction	Priority

步骤3.在Upstream(Kbit/Sec)列中,输入路由器发送数据的速率。

步骤4.在Downstream(Kbit/Sec)列中,输入路由器接收数据的速率。

andwidth Manageme	nt		
Setup			
Bandwidth Management:	Enable		
Bandwidth			
The Maximum Bandwidth provi	ded by ISP		
Bandwidth Table			
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)	
WAN	10240	40960	
Bandwidth Priority Table			
Enable	Service		
No data to display			
Add Row Edit	Delete Service Manage	ment	
Save Cancel			

步骤5.单击"保**存"**保存更改,或单击**"取**消"放弃更改。

添加或编辑服务优先级

Bandwidth Manageme	nt					
Setup						
Bandwidth Management:	Imable					
Bandwidth						
The Maximum Bandwidth provi	ded by ISP					
Bandwidth Table						
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)				
WAN	10240	40960				
Bandwidth Priority Table	e Service					
No data to display	No data to display					
Add Row Edit	Delete Service Manager	nent				
Save Cancel						

步骤1.单**击Add Row** 以添加新的服务优先级,或选中服务优先级的最左侧复选框,然后单击 Edit以编辑该服务优先级。

步骤2.选中Enable框以启用服务优先级。

步骤3.从"服务"下拉菜单中,选择要确定优先顺序的服务。

注意:单击Service Management以添加、编辑或删除服务。

步骤4.从Direction下拉菜单中,选择服务是发送还是接收数据。

步骤5.从Priority下拉菜单中,选择服务的优先级。

步骤6.单击"保**存"**保存更改,或单击"取消"放弃更改。

删除服务优先级

步骤1.选中服务优先级的最左侧复选框。

步骤2.单击"删除"删除服务优先级。

步骤3.单击"保存"保存更改,或单击"取消"放弃更改。