

# RV016, RV042, RV042G, RV082 VPN, PPPoE

☞

PPPoE, VPN, PPPoE

☞

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

☞

☞

## PPPoE

☞

### Network

Host Name :  (Required by some ISPs)

Domain Name :  (Required by some ISPs)

---

#### IP Mode

Mode	WAN	LAN
<input checked="" type="radio"/> IPv4 Only	IPv4	IPv4
<input type="radio"/> Dual-Stack IP	IPv4 and IPv6	IPv4 and IPv6

---

IPv4

#### LAN Setting

MAC Address : AB:CD:EF:AB:CD:EF

Device IP Address :

Subnet Mask :

Multiple Subnet :  Enable

---

#### WAN Setting

Interface	Connection Type	Configuration
WAN1	Obtain an IP automatically	
WAN2	Obtain an IP automatically	

---

#### DMZ Setting

Enable DMZ

ç→ä°ĈæŸi¼šâœ`WAN

Settingä,ç¼Ĉæâ»è|âç`PPPoEçš,,WANæŽŸâŁçš,,Editâ¾æ †â€ç¼-è¾'WANè;žæŽŸé;þ

### Network

#### Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically ▼

Use the Following DNS Server Address

DNS Server (Required) 1 : 0.0.0.0

2 : 0.0.0.0

MTU :  Auto  Manual 1500 bytes

### Network

#### Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically ▼

Static IP Server Address

DNS Server (Required) 1 : PPPoE

2 : 0.0.0.0

MTU :  Auto  Manual 1500 bytes

ç→ä,%æ¥r¼šä»ŽWAN Connection Typeä,æ<%oâ—èj;ä,é€%oæ<©PPPoEä€€,

**Network**

**Edit WAN Connection**

Interface : WAN1

WAN Connection Type : PPPoE

Username : User1

Password : .....

Service Name : DSL

Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.  
 Keep Alive : Redial Period 30 Sec.  
 Auto     Manual 1492 bytes

  

ç→ā>æŸi¼šăœ“Usernameā—æ@ũ,i¼Œè¾“ā...ŸISPæ↔↔ă¾>çš,,ç”” æ^â↔↔ă€,

ç→ă”æŸi¼šăœ“Passwordā—æ@ũ,i¼Œè¾“ā...ŸISPæ↔↔ă¾>çš,,â¬tç ↔ă€,

æŸéª6.i¼^â↔↔é€%oi¼%ooăœ”Service

Nameā—æ@ũ,i¼Œè¾“ā...Ÿă↔↔çš°ă»Ÿæ tē¬tæ↔↔ă¾>çš,,æœ↔ăšjă€,

**Network**

**Edit WAN Connection**

Interface : WAN1

WAN Connection Type : PPPoE

Username : User1

Password : .....

Service Name : DSL

Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.  
 Keep Alive : Redial Period 30 Sec.  
 Auto     Manual 1492 bytes

  

æŸéª

7.æœ%oă,ă,°é€%oé;1ă↔↔ç”” äŽç®jç↔↔tèžžæŽŸæ—¶æ@ũă€,,èž™ă°ăšŸèf½ăŒ...æ¬-â€œæŒ%oéœ

·æŒ%oéœ-€èžžæŽŸi¼šăœ-€é;çç°é—²æ—¶é—’ â€”

æðé€%óé;1á...è@,æ, " áœ" æœé•çç©é—²æ—¶é—'á—æ@µä,è@¾ç½@ç%ó1á@šæ—¶é—'i¼Eä  
 idle  
 timeæE†á@šè;žæŽŸç»^æçá%óè@¾áå†áå,,ä°Žç©é—²çš¶æ€çš,,æ—¶é—'é†ä€æ-ä½"ç  
 ·ä; æEè;žæŽŸi¼šé†æ" á" æœŸ ä€"  
 æðé€%óé;1á ç;@ä; è-ç"±á™" áš<ç»^è;žæŽŸá^°Internetä€,Redial  
 periodæE†á@šè-ç"±á™" éªEè-Internetè;žæŽŸçš,,éççŽšä€,è¾"á...Ÿé†æ" á" æœŸi¼^ä»Ÿç  
 30 çš'é'Ÿä€,

**Network**

**Edit WAN Connection**

Interface : WAN1

WAN Connection Type : PPPoE

Username : User1

Password : .....

Service Name : DSL

Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.

Keep Alive : Redial Period 30 Sec.

MTU :  Auto  Manual 1492 bytes

Save Cancel

æŸéª  
 8MTUi¼^æœ€ååšä¼ è¾"á•ä½i¼%æœ%óä,å,ªé€%óé;1i¼Eç" ä°Žç;@á@šæ°æ@¾ä¼ è¾"çš,,á  
 ·è†ªš" ä€" è-ç"±á™"è†ªš"è@¾ç½@å€¼ä€,  
 ·æ%ó<áš" ä€"  
 ç"æ^æ 1æ@ISPèš,,èEææ%ó<áš" è¾"á...Ÿá€¼ä€,PPPoEçš,,æœ€ååšåå°ä,°1492ä€,  
 æŸéª 9á•á†»Save»Ÿä; ä~æ" PPPoEä,šæ%óäšçš,,æ%óæœ%óé...ç½@ä€,

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。