

# CAP需要在所有服务器上禁用22.0后升级，以防止OCS错误

## 目录

- [简介](#)
- [分辨率](#)
- [文档](#)

## 简介

客户端应用协议(CAP)接口已从版本22.0中删除。CAP在22.0和更高版本中不再受支持，因此在升级到22.0后必须禁用此功能，以防止连接尝试和OCS错误，如“开放客户端服务器和应用服务器1.2.3.4之间终止CAP连接”等警报所示"或bwOpenClientServerASConnFailed"。

将应用服务器和扩展服务平台升级到22.0后，AS和XSP上可能会显示CAP警报。

```
XSP_CLI/Monitoring/Alarm/AlarmsTable> list
Identifier Timestamp Alarm Name Severity Correlation Parameter
=====
=====
66414 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.80;
66415 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.10;
```

## 分辨率

在所有已部署的服务器上禁用CAPProxy，因为22.0中不再支持此功能。建议在与升级相同的维护窗口中执行此操作。

```
XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> get
enabled = true
serverPort = 2206
numConnections = 1
```

```
XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> set enabled false
*** Warning: BroadWorks needs to be restarted for the changes to take effect ***
```

应用更改后，服务器将需要重新启动OpenClientServer。如果在升级之前禁用了CAPProxy，则无需重新启动OpenClientServer，因为它将在升级期间重新启动。

```
$ restartbw OpenClientServer
```

## 文档

[警报#20181031](#)

22.0版本说明[第2.24节中的“停止维护”通知](#)