

# Cisco IAC:為VSO角色禁用快照管理

## 目錄

[簡介](#)

[開始之前](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[修改Manage MyServers Portlet代碼](#)

[使用文本編輯器](#)

[為VSO角色禁用快照按鈕](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

要成功禁用虛擬伺服器所有者(VSO)組成員的快照管理，不能簡單地從VSO角色中刪除相應的許可權。雖然VSO使用者無法訪問這些功能，但「我的伺服器」Portlet仍將顯示相應的按鈕，並且如果任何VSO使用者按一下這些按鈕，則會顯示錯誤。為防止出現這種情況，請對Manage\_MyServers portlet代碼執行一些簡單修改，以使其不顯示這些按鈕。

## 開始之前

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 採用元件

本檔案所述內容不限於特定硬體和軟體版本。

### 慣例

如需檔案慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 修改Manage\_MyServers Portlet代碼

本節提供修改Manage\_MyServers Portlet所需的資訊，以便為不應具有此訪問許可權的VSO使用者刪除「快照」按鈕。

### 使用文本編輯器

您可以使用任何ASCII文本編輯器編輯portlet Javascript代碼，只要它支援複製、貼上和儲存到檔案即可。我們建議您使用支援螢幕行編號和搜尋功能的。請記得在修改原始代碼之前將其儲存在本地文本檔案中，以便在需要時可以輕鬆對其進行恢復。

## 為VSO角色禁用快照按鈕

代碼修改相對簡單。首先檢測使用者的角色，然後如果使用者是VSO組的成員，則禁用「管理快照」按鈕。請遵循以下步驟：

1. 啟動雲門戶並導航到門戶設計器>瀏覽Portlet。
2. 在左側面板中，選擇JavaScript文件夾，然後選擇Manage\_MyServers。
3. 在主面板中，選擇View頁籤。雲門戶顯示Manage\_MyServers portlet的Javascript代碼。
4. 選擇所有代碼，然後將其複製並貼上到文本編輯器中。將此原始文本的副本另存為本地電腦上的檔案，作為備份。

```
getActionButtonContent(cntName,cntStatus,cntOwned)
```

5. 在該行的末尾新增一個左括弧({)。然後立即新增含有以下代碼的行：

```
var personRole = getCurrentUserRole();
```

這兩行現在應如下所示：

```
function getActionButtonContent(cntName,cntStatus,cntOwned){  
var personRole = getCurrentUserRole();
```

6. 找到代碼的以下部分（大約第1104行）：

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';
```

7. 在代碼此部分之前的行上，新增以下行：

```
if(personRole != 'Virtual Server Owner') {
```

不要忘記在行尾插入左括弧字元({)。

8. 現在找到以下附近的代碼部分（在1112行附近）：

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete  
Snapshot</div>';
```

9. 在此節後面緊跟的新行上為if語句新增右括弧(})。修改後代碼的完整部分現在應如下所示：

```
if(personRole != Virtual Server Owner) {
```

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';
```

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkViewSnapshotStart+''+linkViewSnapshotEnd+'</Para><Para>View  
Snapshots</div>';
```

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
```

```
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkRevertSnapshotStart+''+linkRevertSnapshotEnd+'</Para><Para>Revert to Snapshot</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete
Snapshot</div>';
}
```

10. 將新修改的代碼複製回Manage\_MyServers Portlet的「檢視」頁籤，然後按一下儲存。按鈕現在將隱藏VSO。

## [相關資訊](#)

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)