

流程協調器：僅使用DB2客戶端將DB2主機與Process Orchestrator連線

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[設定DB2連線](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何僅使用DB2客戶端將DB2主機資料庫連線到Cisco Process Orchestrator。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

使用者希望將Cisco Process Orchestrator連線到其DB2大型機，並且只希望安裝DB2客戶端（通常是由於許可問題）。

設定DB2連線

請完成以下步驟：

1. 從基於DB2連線的安裝元件安裝DB2客戶端。在Windows 2008 R2中使用9.7，在Windows

2008 Standard中使用9.1。

2. 安裝後，啟動Cisco Process Orchestrator控制檯並轉至**Administration > Adapters**。開啟DB2介面卡，然後在先決條件頁籤上按一下**refresh**。介面卡的護罩應變為綠色。
3. 若要啟動DB2配置工具，請轉到**Start > All programs > IBM DB2 > Set-up Tools > Configuration Assistant**。
4. 工具開啟後，按一下**Selected > Add Database Using Wizard**。
5. 選擇**Manually Configured**，然後按一下**Next**。
6. 選擇**TCP/IP**，然後按一下**Next**。
7. 配置大型機的主機名和埠，然後按一下**下一步**。
8. 配置要連線的DB2資料庫名稱，然後按一下**下一步**。
9. 取消選中**register database**框，然後按一下**Next**。
10. 為作業系統選擇**OS/390**或**z/OS**。輸入DB2作為例項名稱，然後按一下**下一步**。
11. 接受「Operating System (作業系統)」頁面上的預設值，然後按一下**Next**。
12. 選擇**Server Authentication**，然後按一下**Finish**。使用有效的使用者ID和密碼測試連線。
13. 返回Cisco Process Orchestrator控制檯，然後轉到**定義 > 目標**。
14. 按一下右鍵**Targets > New > DB2 Mainframe**。
15. 輸入主機名或IP、資料庫名稱、埠號，然後建立運行時使用者和口令。按一下**OK**，將建立目標。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)