

# 實施FDDI的系統要求

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[系統要求](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本檔案包含在本檔案各節所述的平台上實作光纖分散式資料介面(FDDI)的系統需求。

## [必要條件](#)

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 系統要求

### [Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI Concentrator](#)

- Cisco WS-C1400銅纜分散式資料介面(CDDI)/FDDI集中器的模組化設計允許四個到32個CDDI和/或FDDI埠。
- Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI concentrator版本[說明](#)。

### [Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI Concentrator](#)

- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI集中器支援單模光纖(SMF)和多模光纖(MMF)FDDI連線和CDDI/多級傳輸(CDDI/MLT-3)。
- Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI concentrator版本[說明](#)。

## [Catalyst 5000系列交換器](#)

- Catalyst 5000系列交換器支援CDDI模組(WS-X5103)、FDDI模組MMF(WS-X5101)和FDDI模組SMF(WS-X5104)。
- 除Supervisor Engine軟體映像外，FDDI/CDDI模組也執行自己的軟體映像。
- Catalyst 5000系列交換器支援Supervisor引擎軟體版本1.3或更新版本中的FDDI/CDDI模組。
- Catalyst 5000系列FDDI [軟體版本說明](#)。

## [Catalyst 1900/2820系列交換器](#)

- Catalyst 2820系列交換機支援WS-X2831、WS-X2841和WS-X2842 FDDI/CDDI模組。
- Catalyst 2820系列交換器支援5.x或更高版本軟體中的FDDI/CDDI模組。
- Catalyst 2820系列FDDI [模組軟體版本說明](#)。

## [Catalyst 1600系列交換器](#)

- Catalyst 1600系列權杖環交換器支援WS-C161F FDDI模組。
- FDDI模組使您能夠將Catalyst 1600連線到FDDI網路上的檔案伺服器、路由器、集中器或其他Catalyst 1600裝置。
- Catalyst 1600系列權杖環交換器支援軟體版本1.3或更高版本的FDDI模組。

## [Cisco 7000系列路由器](#)

- Cisco 7000系列路由器同時支援FDDI半雙工埠介面卡和全雙工埠介面卡，它們為SMF和MMF光纜提供介面。
- Cisco 7000系列路由器支援Cisco IOS版本11.1x或更高版本中的半雙工和全雙工埠介面卡。

## [Cisco 4000系列路由器](#)

- Cisco 4500-M和4700-M支援單埠單連線多模式FDDI網路處理器模組(NPM)和單埠雙連線SMF/MMF FDDI NPM。
- Cisco 4000系列路由器支援Cisco IOS版本11.2x或更高版本中的FDDI。

## [相關資訊](#)

- [LAN 產品支援頁面](#)
- [LAN 交換支援頁面](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)