

ESA常見問題：如何將配置檔案匯入到新裝置中？

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[如何將配置檔案匯入到新裝置中？](#)

簡介

本文檔介紹在需要更換裝置時，如何將當前思科郵件安全裝置(ESA)配置檔案匯入新裝置。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco ESA。

採用元件

本文檔中的資訊基於運行AsyncOS版本7.1.x及更高版本的Cisco ESA。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

附註：本文檔假設兩個裝置運行相同的AsyncOS版本。

如何將配置檔案匯入到新裝置中？

完成以下步驟以儲存目前的組態檔：

1. 導航到當前ESA上的**系統管理>配置檔案**。
2. 選擇**Download file to local computer**以檢視或儲存檔案。

3. 取消選中Configuration Files下的**Mask passwords** 覈取方塊。
4. 按一下**Submit**並選擇您的目標。

附註：儲存的配置必須來自電腦級別，而不是群集級別。群集級別配置不能直接載入到獨立裝置上。

完成以下步驟以暫停偵聽，使郵件不再流經當前裝置：

1. 導航到當前ESA上的**系統管理>關閉/掛起**。
2. 選中**Suspend Mail listener**覈取方塊。
3. 按一下「**Commit**」。

完成以下步驟，將配置檔案匯入到新裝置：

1. 在新的ESA上導航到**系統管理>配置檔案**。
2. 選擇**Load Configuration File from your computer**，然後按一下**Browse**。
3. 按一下「**Load**」。