

# 如何在Microsoft Windows上使用pscp?

## 目錄

[問題](#)

[環境](#)

[解決方案](#)

## 問題

如何在Microsoft Windows上使用pscp?

## 環境

思科電子郵件安全裝置(ESA)、網路安全裝置(WSA)、安全管理裝置(SMA)，所有AsyncOS版本

## 解決方案

本知識庫文章所參考的軟體不是思科維護或支援的。 此資訊出於方便而提供。 如需更多幫助，請與軟體供應商聯絡。

從<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>下載pscp.exe。

儲存到磁碟。

開啟Windows CLI:Start -> Run ->在Open欄位中鍵入'command' (不帶引號)，然後按一下OK。

將「pscp.exe」拖到Windows CLI中，為CLI提供命令的完整路徑：

上傳特定檔案：

```
pscp 檔案user@host : 檔案
```

下載特定檔案：

```
pscp user@host : 檔案檔案
```

下載資料夾中的所有檔案：

```
pscp -unsafe user@host:folder/*.*folder/
```

用法：*pscp [選項] [使用者@]主機：源目標*

*pscp [選項] source [source...] [user@]host:target*

*pscp [選項] -ls [user@]host:filespec*

選項：

-V列印版本資訊並退出

-pgpfp列印PGP金鑰指紋並退出

-p保留檔案屬性

- q安靜，不顯示統計資訊
- r遞迴複製目錄
- v顯示詳細消息
- load sessname從儲存的會話載入設定
- P埠連線到指定的埠
- l使用指定使用者名稱進行使用者連線
- pw *passwe login with specified password*
- 1 -2強制使用特定的SSH協定版本
- 4 -6強制使用IPv4或IPv6
- C啟用壓縮
- i用於身份驗證的金鑰私鑰檔案
- batch禁用所有互動式提示
- unsafe allow server-side wildcard ( 危險 )
- sftp強制使用SFTP協定
- scp強制使用SCP協定