

如何測試反垃圾郵件設定？

本文說明如何通過思科電子郵件安全裝置(ESA)傳送垃圾郵件示例來測試反垃圾郵件設定。首先，您需要確保在伺服器上啟用反垃圾郵件。可以通過登入到Web介面並依次選擇「安全服務」頁籤和「反垃圾郵件」來驗證這一點，並確保已啟用該功能。此外，請確保您的傳入郵件策略已啟用反垃圾郵件設定。您可以通過依次選擇「郵件策略」和「傳入郵件策略」來確認這一點，並通過按一下「反垃圾郵件」下的超連結來修改策略垃圾郵件設定。

配置傳入郵件策略以對垃圾郵件採取相應操作後，請登入到ESA的CLI。我們將生成帶有「X-Advertisement:郵件中的「垃圾郵件」標頭。Telnet到位於埠25的裝置並啟動SMTP會話，如下例所示。

```
example.domain.com> telnet mail.example.com 25
Trying 172.19.1.93...
Connected to mail.example.com.
Escape character is '^]'.
220 mail.example.com ESMTP
ehlo example.com
250-example.com
250-8BITMIME
250 SIZE 104857600
mail from:test@example.com
250 sender <test@example.com> ok
rcpt to:test2@example.com
250 recipient <test2@example.com> ok
data
354 go ahead
X-Advertisement: Spam
Subject: testing spam filter
data
spam test
.
250 ok: Message 44 accepted
quit
```

在ESA的CLI上鍵入「tail mail_logs」以觀察傳入的消息，輸出應如下所示：

```
Tue Apr 26 16:33:48 2005 Info: Start MID 44 ICID 28
Tue Apr 26 16:33:48 2005 Info: MID 44 ICID 28 From: <test@example.com>
Tue Apr 26 16:33:53 2005 Info: MID 44 ICID 28 RID 0 To: <test2@example.com>
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 Message-ID '<41faeo$1c@example.com>'
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 Subject 'testing spam filter'
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 ready 84 bytes from <test@example.com>
```

Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT in the inbound table
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 Brightmail positive
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: Message aborted MID 44 Dropped by case
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: Message finished MID 44 done
Tue Apr 26 16:34:21 2005 Info: ICID 28 close

郵件日誌中的結果顯示郵件被識別為垃圾郵件呈陽性，並按照反垃圾郵件傳入郵件策略中的定義被丟棄。請驗證ESA是否正在採取您的反垃圾郵件設定中定義的相應措施。