

如何允許來自具有低SBRS分數的發件人的某些郵件，但阻止所有其他郵件？

目錄

[簡介](#)

[如何允許來自具有低SBRS分數的發件人的某些郵件，但阻止所有其他郵件？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何允許來自具有低SBRS分數的發件人的某些郵件，但阻止所有其他郵件。

如何允許來自具有低SBRS分數的發件人的某些郵件，但阻止所有其他郵件？

3. 從裝置的CLI建立以下郵件過濾器：

```
temporary_accept:
if ( mail-from == '(?i)joe@example.net' )
{
deliver();
}
```

4. 建立用於實施黑名單發件人組策略的郵件過濾器：

```
enforce_blacklist_sbrs:
if ( reputation < -2 )
{
drop();
}
```

注意：郵件過濾器的順序非常重要，因此請確保步驟#3中寫入的郵件過濾器位於步驟12中寫入的郵件過濾器#4上。

註：SBRS of -2是用於黑名單的一般標準分數。您可能需要檢查您的特定設定。(郵件策略> HAT概述>黑名單發件人組)

以下是上述HAT概述發件人組和郵件過濾器功能的摘要：

建立新的HAT概述傳送器組(第#1步)，以便可以使用它允許消息從低評分SBRS主機進入ESA。然後，建立第一個郵件過濾器(步驟#3)，以便裝置可以進一步處理來自特定電子郵件發件人的郵件。已設定最後一個郵件過濾器(步驟#4)，以便可以強制實施傳送MTA的低SBRS得分，並將丟棄不是來自temporary_accept過濾器中指定的發件人的具有低SBRS得分的任何郵件。

相關資訊

- [Cisco Email Security Appliance — 最終使用手冊](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)