

# 用於加密的ESA其他電子郵件標頭

## 目錄

### [簡介](#)

[為離線開啟啟用信封金鑰快取](#)

[啟用無JavaScript的信封](#)

[啟用消息過期](#)

[禁用解密小程序](#)

[其他資訊](#)

## 簡介

本檔案介紹可在思科電子郵件安全裝置(ESA)上透過內容或郵件過濾器實作的其他電子郵件標頭。

## 為離線開啟啟用信封金鑰快取

要傳送已啟用信封金鑰快取的註冊信封，請將此信頭插入郵件：

```
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox: true
```

「記住此信封的密碼」覈取方塊顯示在註冊信封上。

## 啟用無JavaScript的信封

要傳送無JavaScript的註冊信封，請將此信頭插入消息中：

```
X-PostX-Use-Script: false
```

當收件人開啟securedoc.html附件時，「註冊信封」會顯示「開啟線上」連結，並且「開啟」按鈕被禁用。

## 啟用消息過期

若要將郵件配置為在傳送後24小時過期，請在郵件中插入以下信頭：

```
X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00
```

收件人可以在您傳送加密郵件後的24小時內開啟並檢視其內容。之後，「註冊信封」將顯示一則消息，表明該信封已過期。

## 禁用解密小程序

要禁用解密小程序並在金鑰伺服器上解密郵件附件，請將此信頭插入郵件：

```
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open: true
```

**注意：**禁用解密applet時，可能需要較長時間才能開啟該消息，但這與瀏覽器環境無關。

## 其他資訊

### 多用途Internet郵件擴展(MIME)報頭 說明

已啟用X-PostX-Reply	指示是否為郵件啟用安全回覆，並在消息欄中顯示「回覆」按鈕。此
X-PostX-Reply-All-Enabled	指示是否啟用郵件的安全「全部回覆」，並在消息欄中顯示「全部回
已啟用X-PostX-Forward	指示是否啟用安全消息轉發，並在消息欄中顯示「轉發」按鈕。此標
X-PostX-Send-Return-Receipt	指示是否啟用讀回執。當收件人開啟安全信封時，發件人將收到回執。
X-Post-ExpirationDate	在傳送註冊信封之前定義其過期日期。金鑰伺服器限制在過期日期之
X-PostX-ReadNotificationDate	在傳送註冊信封之前，定義其讀取日期。如果註冊信封在此日期之前
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open	指示是否禁用解密小程序。解密applet會導致在瀏覽器環境中開啟郵件
X-PostX-Use-Script	指示是否傳送無JavaScript的信封。無JavaScript信封是註冊信封，不
X-PostX-Remember-Envelope-Key- 覈取方塊	指示是否允許封包特定金鑰快取以便離線開啟封包。通過信封金鑰快