

能否預置使用CRES的思科郵件安全裝置生成的安全信封的過期時間？

目錄

[簡介](#)

[能否預置從使用RES的思科郵件安全裝置生成的安全信封的過期時間？](#)

[在郵件中插入加密標頭](#)

[程式](#)

[下一步要做什麼](#)

[加密標頭](#)

[加密標頭示例](#)

[為離線開啟啟用信封金鑰快取](#)

[啟用無Javascript信封](#)

[啟用郵件過期](#)

[禁用解密小程序](#)

簡介

本檔案介紹如何預設從實施思科註冊信封服務(RES)的思科電子郵件安全裝置(ESA)產生的安全信封的到期時間。

能否預置從使用RES的思科郵件安全裝置生成的安全信封的過期時間？

可以，您可以將SMTP報頭新增到將標籤為進行加密的傳出郵件中。其中包括「X-PostX-ExpirationDate」標頭。

以下是[郵件安全裝置使用手冊](#)的摘錄。

在郵件中插入加密標頭

使用AsyncOS，可以通過使用內容過濾器或郵件過濾器將SMTP報頭插入到郵件中來向郵件新增加密設定。加密報頭可以覆蓋關聯的加密配置檔案中定義的加密設定，並且可以將指定的加密功能應用到郵件。

程式

步驟1 轉至Mail Policies > Outgoing Content Filter或Incoming Content Filters。

步驟2 在「過濾器」部分，按一下「新增過濾器」。

步驟3 在「操作」部分中，按一下Add Action and select Add/Edit Header以將加密報頭插入消息以指定其
例如，如果您希望註冊信封在傳送後24小時內過期，請鍵入X-PostX-ExpirationDateas作為信頭名稱

下一步要做什麼

相關主題

- 有關建立加密內容過濾器的詳細資訊，請參閱[使用內容過濾器加密和立即傳送郵件](#)。
- 有關使用郵件過濾器插入信頭的資訊，請參閱[使用郵件過濾器實施郵件策略](#)。

加密標頭

下表顯示了可以新增到郵件中的加密標頭。

MIME報頭	說明
X-PostX-Reply-Enabled	指示是否為郵件啟用安全回覆，並在消息欄中顯示「回覆」按鈕。
X-PostX-Reply-All-Enabled	指示是否為郵件啟用安全「全部回覆」，並在消息欄中顯示「全部
X-PostX-Forward-Enabled	指示是否啟用安全消息轉發，並在消息欄中顯示「轉發」按鈕。此
X-PostX-Send-Return-Receipt	指示是否啟用讀回執。當收件人開啟安全信封時，發件人將收到回
X-PostX-ExpirationDate	在傳送註冊信封之前定義其到期日期。金鑰伺服器在過期日期後限
X-PostX-ReadNotificationDate	如果您使用思科註冊信封服務，您可以在傳送郵件後登入網站 http://
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open	在傳送註冊信封之前定義其「讀取日期」。如果註冊信封在此日期
X-PostX-Use-Script	指示是否禁用解密小程式。解密applet會導致在瀏覽器環境中開啟到
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox	指示是否傳送無JavaScript的信封。無JavaScript信封是註冊信封，
	。此標頭為郵件新增加密設定。
	指示是否允許封包特定金鑰快取以便離線開啟封包。使用信封金鑰

加密標頭示例

本節提供加密標頭的示例。

為離線開啟啟用信封金鑰快取

要傳送已啟用信封金鑰快取的註冊信封，請在郵件中插入以下信頭：

```
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox:true
```

「記住此信封的密碼」覈取方塊顯示在註冊信封上。

啟用無Javascript信封

要傳送無JavaScript的註冊信封，請在郵件中插入以下信頭：

```
X-PostX-Use-Script:
```

當收件人開啟securedoc.html附件時，「註冊信封」會顯示「開啟聯機」連結，並且「開啟」按鈕被禁用。

啟用郵件過期

要將郵件配置為在傳送後24小時過期，請在郵件中插入以下信頭：

```
X-PostX-ExpirationDate:+24:00:00
```

收件人可以在您傳送加密郵件後的24小時內開啟並檢視其內容。之後，「註冊信封」將顯示一條消息，指示該信封已過期。

禁用解密小程序

要禁用解密小程序並在金鑰伺服器上解密郵件附件，請在郵件中插入以下信頭：

```
X-PostX-Suppress-Applet-For-Open:true
```

附註：禁用解密applet時，可能需要較長時間才能開啟消息，但這與瀏覽器環境無關。