

如何繞過特定使用者代理的身份驗證？

目錄

[簡介](#)

[如何繞過特定使用者代理的身份驗證？](#)

簡介

本文檔介紹如何繞過思科網路安全裝置(WSA) (所有AsyncOS版本7.x及更高版本) 上特定使用者代理的身份驗證。

如何繞過特定使用者代理的身份驗證？

您可以通過其使用者代理繞過特定應用程式的身份驗證。這是一個兩步過程。

1. 確定應用程式使用的使用者代理字串。對於標準應用程式，您應該能夠在以下網站上找到使用者代理字串：

<http://www.user-agents.org/>

<http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php>

<http://www.infosyssec.com/infosyssec/security/useragentstrings.shtml>您還可以通過裝置上的訪問日誌確定使用者代理字串。請完成以下步驟：在GUI中，選擇**System Administration > Log Subscription > Access logs**。在自定義欄位中新增%u。提交並提交更改。根據客戶端IP地址複製或跟蹤訪問日誌。使用者代理字串應位於訪問日誌行的末尾。

範例：在Chrome瀏覽器中，您可以看到使用者代理字串為Mozilla/5.0(Windows;U;Windows NT 5.1; (美國) AppleWebKit/525.13 (KHTML, 類似壁虎) Chrome/0.X.Y.Z Safari/525.13。)

2. 配置WSA以繞過使用者代理字串的身份驗證。選擇**Web Security Manager > Identities**。按一下**Add Identity**。名稱:使用者代理身份驗證豁免標識在上方插入：設定為訂單1按子網定義成員：空白 (或者您也可以定義IP地址範圍/子網) 通過身份驗證定義成員：無需身份驗證高級 >使用者代理：按一下「None Selected」。在自定義使用者代理下，指定使用者代理字串。選擇**Web Security Manager > Access Policies**。按一下**Add Policy**。策略名稱：使用者代理的身份驗證豁免在策略上插入：設定為訂單1身份策略：使用者代理身份驗證豁免標識高級：無此配置應免除對指定使用者代理的身份驗證。訪問策略仍會根據訪問策略設定進行過濾 (基於URL類別) 和掃描(McAfee、Webroot)流量。