

SPA8000電話介面卡上的附加服務設定

目標

補充服務設定用於根據使用者的要求配置各種呼叫者ID選項。本文檔概述了更改SPA8000的各種附加服務設定的過程。本文中配置的所有設定均為可選設定，您可以選擇是啟用或禁用該設定。

附註：如果未訂閱指定的服務，或者Internet服務提供商(ISP)已提供指定的服務，請禁用所有這些功能。

適用的裝置

- SPA8000

軟體版本

- 6.1.12

附加服務設定

步驟1.以管理員身份登入到Web配置實用程式，然後選擇**Basic > Voice > L1-L8**。此時將打開線路頁。向下滾動至「附加服務設定」區域。

Info	System	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Admin Login
SIP Settings										
Proxy and Registration										
Subscriber Information										
Supplementary Service Subscription										
Audio Configuration										
Call Forward Settings										
Cfwd All Dest:		Cfwd Busy Dest:								
Cfwd No Ans Dest:		Cfwd No Ans Delay:	20							
Selective Call Forward Settings										
Cfwd Sel1 Caller:		Cfwd Sel1 Dest:								
Cfwd Sel2 Caller:		Cfwd Sel2 Dest:								
Cfwd Sel3 Caller:		Cfwd Sel3 Dest:								
Cfwd Sel4 Caller:		Cfwd Sel4 Dest:								
Cfwd Sel5 Caller:		Cfwd Sel5 Dest:								
Cfwd Sel6 Caller:		Cfwd Sel6 Dest:								
Cfwd Sel7 Caller:		Cfwd Sel7 Dest:								
Cfwd Sel8 Caller:		Cfwd Sel8 Dest:								
Cfwd Last Caller:		Cfwd Last Dest:								
Block Last Caller:		Accept Last Caller:								
Supplementary Service Settings										
CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no							
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no							
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes							
Dist Ring Setting:	yes	Message Waiting:	no							

附註：這些行命名為Ln，其中n是行號。管理員必須在步驟1中選擇要配置的行。

Supplementary Service Settings										
CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no							
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no							
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes							
Dist Ring Setting:	yes	Message Waiting:	no							

步驟2.從CW Setting下拉選單中選擇要分配給呼叫等待選項的狀態。「呼叫等待」用於在完成另一個活動時讓呼叫處於保持狀態。

步驟3.從「阻止CID設定」下拉選單中選擇要分配給阻止呼叫方ID選項的狀態。此功能阻止所有出站呼叫的主叫方ID。

步驟4.從「阻止ANC設定」下拉選單中選擇要分配給阻止匿名呼叫的狀態。當使用者收到沒有任何呼叫者ID的呼叫時（在這種情況下，裝置阻止該呼叫），會使用此功能。

步驟5.從「免打擾(DND)」設定下拉選單中選擇要分配給免打擾(DND)的狀態。當使用者不想被來電的聲音干擾時，使用這個功能，因此該裝置消除了電話產生的鈴聲，並在使用者仍然想接聽電話的情況下向使用者傳送一個可視訊號。

步驟6.從「CID設定」下拉選單中選擇要分配給來電者ID生成的狀態。此功能為呼叫分配ID。

步驟7.從「CWCID設定」下拉選單中選擇要分配給呼叫等待呼叫方ID生成的狀態。此功能為

處於等待狀態的呼叫分配呼叫方ID。

步驟8.從Dist Ring Setting下拉選單中選擇要分配給區別性振鈴的狀態。此功能用於為同一電話配置不同的號碼，但是為不同的功能提供不同的振鈴次數。

附註：要在SPA8000上配置獨特的振鈴設定，請按照SPA8000電話介面卡上的獨特振鈴設定一文所述的步驟操作。

步驟9.從Message Waiting下拉選單中選擇要分配給等待郵件的狀態。當IP電話收到語音郵件通知時，將更新消息等待引數。

附註：消息等待指示器用於讓管理員發出可視警報，指示存在等待使用者讀取的消息。您可以手動修改它以清除或設定標誌。在第9步中選擇「是」將啟用斷語音和VMWI訊號。它儲存在長期記憶體中，並將在重新啟動或電源重啟後繼續存在。預設情況下選擇為no。

步驟10.按一下**Submit All Changes**以儲存組態。