

在SSO環境中為CUCM本地使用者啟用Jabber登入

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[解決方案](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

簡介

本文檔介紹要採取什麼操作以使Cisco Unified Call Manager(CUCM)本地最終用戶(非輕量級目錄訪問協定(LDAP))登入到啟用單點登入(SSO)的群集中的Jabber。

僅適用於Windows版Jabber。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科整合通訊管理員
- 單一登入(SSO)
- Cisco Jabber
- Windows命令提示符(CMD)

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

解決方案

以前，可在Jabber配置檔案(jabber-config.xml)下使用SSO_Enabled Jabber引數，以通過CUCM下Jabber裝置配置中的Cisco支援欄位為特定使用者禁用SSO功能，但該引數自2021年3月以來已被棄用，請參閱Jabber 12.9的[引數參考指南](#)。

唯一的解決方法是在本地電腦客戶端中通過CMD安裝開關完全禁用SSO功能：

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。