

CUE常見問題：如何為CUE GUI啟用HTTPS訪問？

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[如何為CUE GUI啟用HTTPS訪問？](#)

簡介

本文檔介紹如何為Cisco Unity Express(CUE)GUI啟用HTTPS訪問。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Unity Express
- HTTPS

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Unity Express版本8及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

如何為CUE GUI啟用HTTPS訪問？

完成以下步驟，以便為CUE GUI啟用HTTPS訪問：

1. 在CUE CLI配置模式下，運行`crypto key generate rsa label gui modulus 1024`命令。
2. 重新載入CUE。
3. 在CUE CLI配置模式下，運行`Web session security keyLabel gui`命令。
4. 在Microsoft Internet Explorer和Mozilla Firefox中啟用傳輸層安全(TLS)1.0。

5. 在瀏覽器位址列中，輸入 `https://<cue-ip-address>` 或 `http://<cue-ip-address>:443`。