

# 點對多點無線系統 ( UNII和MMDS ) 的頻率

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[UNII頻段](#)

[MMDS頻段 \( 僅限美國 \)](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔列出了可在頭端(uBR7200)上為未授權的國家資訊基礎架構(UNII)和微波多點分發系統(MMDS)頻段中的點對多點(P2MP)產品配置的可用頻率。其目的是提供一個快速參考表，顯示所有可用的頻率。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 無線網路
- 命令列使用

若要執行本檔案中的任務，您必須對路由器具有許可權EXEC ( 「啟用」 ) 存取許可權。

### 採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- uBR7223、uBR7246、uBR7246VXR產品
- 支援固定無線P2MP的任何版本的Cisco IOS®軟體

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 ( 預設 ) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## UNII 頻段

### BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000

High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

### BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000

High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

## MMDS 頻段 ( 僅限美國 )

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,  
2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,  
2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,  
2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

註：確定雙工器支援的頻段計畫，因為這指示可以使用哪些頻率。

## 相關資訊

- [無線產品支援頁面](#)
- [無線技術支援頁面](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)